



## 仕様

本機の仕様は次のとおりです。

|                               |   |                                    |                         |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| 使用電源                          | AC100 V 50 Hz/60 Hz   |                                    |                         |
| 消費電力                          | 1 050 W (12 A)  |                                    |                         |
|                               | [スタンバイモード] を [ECO] に設定時 0.2 W<br>[スタンバイモード] を [ノーマル] に設定時 3 W |                                    |                         |
| DLP チップ                       | サイズ   | PT-DZ870                           | 0.67 型 (アスペクト比 16 : 10) |
|                               |   | PT-DW830                           | 0.65 型 (アスペクト比 16 : 10) |
|                               |   | PT-DX100                           | 0.7 型 (アスペクト比 4 : 3)    |
|                               | 表示方式  | DLP チップ 1 枚 DLP 方式                 |                         |
| 画素数                           | PT-DZ870  | 2 304 000 画素 (1 920 x 1 200 ドット)   |                         |
|                               | PT-DW830  | 1 024 000 画素 (1 280 x 800 ドット)     |                         |
|                               | PT-DX100  | 786 432 画素 (1 024 x 768 ドット)       |                         |
| レンズ*1                         | 電動ズーム   | PT-DZ870                           | 1.7 ~ 2.4 : 1           |
|                               | 電動フォーカス   | PT-DW830、PT-DX100<br>1.8 ~ 2.5 : 1 |                         |
| 光源ランプ                         |   | 420 W UHM ランプ x 2                  |                         |
| 光出力*2,3                       | PT-DZ870、PT-DW830   | 8 500 lm (ANSI)                    |                         |
|                               | PT-DX100  | 10 000 lm (ANSI)                   |                         |
| コントラスト比*3                     | 10 000 : 1 ([ダイナミックアイリス] の設定が [3] のとき)                        |                                    |                         |
| カラー方式                         | 7 方式 (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)              |                                    |                         |
| 投写画面サイズ*4                     | 50 ~ 600 型  |                                    |                         |
| 画面アスペクト比                      | PT-DZ870、PT-DW830   | 16 : 10                            |                         |
|                               | PT-DX100  | 4 : 3                              |                         |
| 投写方式                          | [フロント/天つり]、[フロント/床置]、[リア/天つり]、[リア/床置]                         |                                    |                         |
| 電源コードの長さ                      | 3.0 m   |                                    |                         |
| 外装ケース                         | 樹脂成型品   |                                    |                         |
| 外形寸法                          | 横幅  | 498 mm                             |                         |
|                               | 高さ  | 200 mm (脚最小時)                      |                         |
|                               | 奥行  | PT-DZ870、PT-DW830、PT-DX100         | 556 mm (標準ズームレンズを含む)    |
| PT-DZ870L、PT-DW830L、PT-DX100L |   | 513 mm (別売品のレンズは含まない)              |                         |
| 質量                            | PT-DZ870、PT-DW830、PT-DX100                                    | 約 18.3 kg*5 (標準ズームレンズを含む)          |                         |
|                               | PT-DZ870L、PT-DW830L、PT-DX100L                                 | 約 17.6 kg*5 (別売品のレンズは含まない)         |                         |
| 騒音値*3                         | 40 dB   |                                    |                         |
| 使用環境条件                        | 使用環境温度*6  | 0 °C ~ 45 °C                       |                         |
|                               | 使用環境湿度  | 10 % ~ 80 % (結露のないこと)              |                         |
| リモコン                          | 使用電源  | DC 3 V (単 4 形乾電池 2 コ)              |                         |
|                               | 操作距離  | 約 30 m 以内 (受信部正面)                  |                         |
|                               | 質量  | 102 g (乾電池含む)                      |                         |
|                               | 外形寸法  | 横幅 : 48 mm 高さ : 145 mm 奥行 : 27 mm  |                         |

\*1 PT-DZ870L、PT-DW830L、PT-DX100L は、レンズ別売りです。

\*2 付属の標準ズームレンズの値です。レンズによって値は異なります。

\*3 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています。

\*4 ET-DLE055 レンズ使用時は最大 200 型になります。

\*5 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

\*6 高地 (海拔 1 400 m 以上 ~ 2 700 m 未満) で使用する場合は使用環境温度は 0 °C ~ 40 °C になります。

交換用ランプユニット (ポートレートモード専用) 使用時の使用環境温度は、海拔 1 400 m 未満で使用する場合は 0 °C ~ 40 °C、高地で使用する場合は 0 °C ~ 35 °C になります。

また、メニューの [プロジェクターセットアップ] → [ランプ選択] を [デュアル] に設定するとともに、[ランプパワー] を [ノーマル] に設定している場合、使用環境温度が 40 °C ([高地モード] を [オン] に設定時は 35 °C) 以上になると、プロジェクターを保護するために、光出力が約 20 % 低下することがあります。