

令和8年度
建設発生土受入価格
及び再生土販売価格

（建設発生土処分費等調査票）

（上半期 R08. 8. 1 適用）

大阪府都市整備部

目 次

建設発生土受入価格表について.....	1
換算係数.....	2
(1)【再資源化施設】建設発生土受入価格／再生土販売価格.....	3
一覧表.....	4
調査票(個票).....	17

建設発生土受入価格表について

（調査について）

本資料は、大阪府都市整備部における公共工事の積算の参考とするため、大阪府内及び近隣府県における「建設発生土」の受入等事業者から得られた調査結果をとりまとめたものです。

調査にあたっては、受入等事業者から提出された調査票により、令和8年度上半期建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者のみの情報を掲載していますが、受入等事業者から提出された調査票をもって受入価格等が拘束される類のものではない点、また品質の保証や受入等事業者の認定等を行ったものではない点にご留意願います。

なお、大阪府都市整備部の調査にて提出された再資源化施設の調査票については、その写しを掲載しています。

（再生土について）

調査票に一部、再生土販売価格についての情報を掲載していますが、「再生土」とは、受入等事業者が建設発生土を、他の工事現場において使用できる有用物の性状になるよう処理した土のことをいい、処理方法によって「良質土」と「改良土」に区分しています。

「良質土」は、脱水、乾燥、粒度調整その他の方法により性状を改良したもの、「改良土」は、安定処理（セメント系又は石灰系固化材を混合し土の性状を化学的に改良すること）の方法により性状を改良したものをいいます。

なお、「再生土」については、土壤汚染対策法における土壤汚染基準等関係諸法令への適合、又はダイオキシン類等の有害物質や油類のように生活環境保全上支障を生じる恐れのある物質に汚染されていない土であることを前提としており、受入時の性状が建設発生土に該当しないもの（いわゆる汚染土等）や、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項に規定される廃棄物（汚泥等）等が混入された土は対象外としています。

（適用期間）

本調査票の適用期間は、令和8年度下半期分受入価格表の適用開始日までとします。

（その他）

本調査票の中に記載されている受入等事業者に関する情報等の取扱いには十分ご留意願います。

建設発生土受入価格の換算係数

(1) 「【再資源化施設】建設発生土受入価格／再生土販売価格」(P.3～)の 価格の取扱いについて

- ・「受入価格」について：一覧表(P.4～)に記載している(円/㎥)受入価格は地山換算した価格であり、価格調査時に受入等事業者にて調査票(P.17～)に記載された、ほぐし状態土の受入価格(円/ t)又は(円/㎥)に一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/㎥)を算出している。このため、一覧表(P.4～)と調査票(P.17～)の(円/㎥)価格は異なるので注意が必要である。
- ・「再生土販売価格」について：一覧表(P.4～)・調査票(P.17～)ともに、記載された(円/㎥)販売価格は、ほぐし状態土の価格である。

(1)【再資源化施設】

**建設発生土受入価格
／再生土販売価格**

一覧表・・・・・・・・・・4

調査票(個票)・・・・17

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m³(税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円/ほぐしm³(税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
1	株式会社 英光産業	大阪府東大阪市 菱江2丁目 15番6号	大阪府東大阪市水走303-4の一部 (東大阪市水走1-9-15)	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	4,500 5,400 6,300 5,400 	 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	375 375 375 375 375 375 	 	 	17	
2	大阪残土資源応用事業協同組合	大阪府大阪市 此花区西九条 2丁目14-27	大阪府大阪市此花区春日出南3丁目31番	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土(産廃でないもの) その他() 夜間使用料(オペ付)	4,320 4,320 4,320 5,580 4,320 	4,320 4,320 4,320 5,580 4,320 200,000円/日	4,320 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	 1,500 1,500 1,500 	 	 	18	
3	大阪残土資源応用事業協同組合	大阪府大阪市 此花区西九条 2丁目14-27	大阪府大阪市西成区津守3丁目330-1	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土(産廃でないもの) その他(砕石混り土砂) 夜間使用料(オペ付)	4,320 4,320 4,320 4,320 	4,320 4,320 4,320 4,320 200,000円/日	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	 1,500 1,500 1,500 	 	 	19	
4	株式会社 角野	大阪府羽曳野市 河原城813番1	大阪府羽曳野市河原城811番地	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 休日・夜間使用料(オペ付)	3,960 4,860 6,480 8,100 4,860 	3,960 4,860 6,480 8,100 4,860 30,000円/日	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	450 450 450 	450 450 450 	450 450 450 	20	
5	株式会社 GLUCK	大阪府富田林市 西板持町5-444-4	大阪府富田林市大字甘南備2332-1	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	3,240 3,240 4,140 2,700 	3,960 3,960 4,860 3,420 50,000円/日	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	2,000 2,000 2,000 500 500 500 	 	 	21	

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
* 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m³(税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円/ほぐしm³(税抜) (=t単価×1.5)			調査票ページ	
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
6	株式会社 黒川工業	大阪府富田林市南大伴町1丁目13-28	大阪府富田林市南大伴町三丁目13-13	砂質土	3,240	3,960	3,960	改良土10t車	600	900	900	22
				レキ質土	3,240	3,960	3,960	改良土 6t車	600	900	900	
				粘性土	4,140	4,860	4,860	改良土 4t車	600	900	900	
				高含水粘性土	5,580	6,300	6,300	良質土10t車				
				改良土	2,700	3,420	3,420	良質土 6t車				
				砂質土・レキ質土に草・根を含む残土処分	5,400	6,600	6,600	良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		30,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
7	株式会社 杉谷工房	京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字開キ3	京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字開キ3	砂質土	6,300	6,300	6,300	改良土10t車	900	900	900	23
				レキ質土	6,300	6,300	6,300	改良土 6t車	900	900	900	
				粘性土	7,200	7,200	7,200	改良土 4t車	900	900	900	
				高含水粘性土	10,800	10,800	10,800	良質土10t車				
				改良土	6,300	6,300	6,300	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		25,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
8	株式会社 ダイニ工業	大阪府堺市堺区大浜中町三丁目7番3号	大阪府堺市美原区太井184番1	砂質土	4,500			改良土10t車	1,050			24
				レキ質土	5,400			改良土 6t車	1,050			
				粘性土	9,000			改良土 4t車	1,050			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	5,400			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
9	有限会社 竹田商店	大阪府堺市堺区大浜西町1-8	大阪府堺市堺区大浜西町1-8	砂質土	4,320	6,480	6,480	改良土10t車	1,320			25
				レキ質土	4,320	6,480	6,480	改良土 6t車				
				粘性土	4,320	6,480	6,480	改良土 4t車				
				高含水粘性土	12,960	19,440	19,440	良質土10t車	1,320			
				改良土	4,320	6,480	6,480	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
10	株式会社 東和興業	大阪府南河内郡太子町大字太子720-1	大阪府南河内郡太子町大字太子720-1	砂質土	3,960			改良土10t車	900			26
				レキ質土	3,960			改良土 6t車	900			
				粘性土	4,860			改良土 4t車	900			
				高含水粘性土	5,940			良質土10t車	450			
				改良土	4,560			良質土 6t車	450			
				その他()				良質土 4t車	450			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
* 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
11	株式会社 西宮資材	兵庫県西宮市西宮浜1丁目46番地	兵庫県西宮市西宮浜2丁目42番地	砂質土	4,320	6,480	6,480	改良土10t車	1,320			27
				レキ質土	4,320	6,480	6,480	改良土 6t車				
				粘性土	4,320	6,480	6,480	改良土 4t車				
				高含水粘性土	12,960	19,440	19,440	良質土10t車	1,320			
				改良土	4,320	6,480	6,480	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オベ付)				夜間使用料(オベ付)				
12	株式会社 日本環境	大阪府枚方市南中振3丁目1-1	大阪府枚方市南中振3丁目240-1外	砂質土	8,100	8,100		改良土10t車				28
				レキ質土	8,100	8,100		改良土 6t車				
				粘性土	9,000	9,000		改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	3,750	9,000		
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オベ付)		200,000円/日		夜間使用料(オベ付)				
13	株式会社 北港ロード	大阪府大阪市此花区北港1丁目4番132号	大阪府大阪市此花区北港1丁目4番132号	砂質土	8,100	9,900		改良土10t車	1,125	1,650		29
				レキ質土	8,100	9,900		改良土 6t車	1,125	1,650		
				粘性土	14,400	16,200		改良土 4t車	1,125	1,650		
				高含水粘性土	14,400	16,200		良質土10t車				
				改良土	8,100	9,900		良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オベ付)				夜間使用料(オベ付)				
14	株式会社 安田組	大阪府富田林市若松町西1丁目1834番地の1	大阪府富田林市大字佐備1086番1	砂質土	4,320			改良土10t車	3,000			30
				レキ質土	4,320			改良土 6t車	3,000			
				粘性土	7,200			改良土 4t車	3,000			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オベ付)				夜間使用料(オベ付)				
15	株式会社 山本興業	大阪府茨木市安威三丁目15番5号	大阪府茨木市清阪31-1	砂質土	6,120			改良土10t車	600			31
				レキ質土	7,200			改良土 6t車	600			
				粘性土	12,600			改良土 4t車	600			
				高含水粘性土				良質土10t車	450			
				改良土				良質土 6t車	450			
				その他()				良質土 4t車	450			
				夜間使用料(オベ付)				夜間使用料(オベ付)				

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

【トラックスケールによる重量管理を行っている施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
16	株式会社 よしひろ商店	大阪府堺市東区 日置荘原寺町 138-1	大阪府羽曳野市大黒91-1	砂質土	4,680			改良土10t車	1,050			32
				レキ質土	6,300			改良土 6t車	1,050			
				粘性土	8,460			改良土 4t車	1,050			
				高含水粘性土	9,000			良質土10t車	300			
				改良土	4,680			良質土 6t車	300			
				その他(堆積土砂・浚渫土砂分別含む)	27,000			良質土 4t車	300			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
				17	株式会社 マルエイ	大阪府豊中市勝部 3丁目1-30	大阪府豊中市勝部3丁目1-30	砂質土	5,400			
レキ質土	5,400							改良土 6t車				
粘性土	6,300							改良土 4t車				
高含水粘性土	7,200							良質土10t車	500			
改良土								良質土 6t車	500			
その他()								良質土 4t車	500			
夜間使用料(オペ付)								夜間使用料(オペ付)				
18	株式会社 ワールド・ソリューション	大阪府大阪市 西成区津守3-8-80	大阪府大阪市西成区津守3-8-80					砂質土	7,200			改良土10t車
				レキ質土	9,000			改良土 6t車	450			
				粘性土	14,400			改良土 4t車	450			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	7,200			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
				19	株式会社 摂津産業	大阪府摂津市 鳥飼八町2-10-14	大阪府摂津市鳥飼八町2-10-14	砂質土	5,400	6,480	6,480	改良土10t車
レキ質土	5,400	6,480	6,480					改良土 6t車				
粘性土	8,100	9,720	9,720					改良土 4t車	3,000	3,600	3,600	
高含水粘性土								良質土10t車	1,000	1,200	1,200	
改良土								良質土 6t車	600	720	720	
その他()								良質土 4t車	500	600	600	
夜間使用料(オペ付)		60,000円/日						夜間使用料(オペ付)				
20	株式会社 六車	大阪府大阪市 淀川区東三国 3-9-21	大阪府茨木市豊川2-1-27					砂質土	5,040	5,040	5,040	改良土10t車
				レキ質土	5,040	5,040	5,040	改良土 6t車	500	500	500	
				粘性土	6,300	6,300	6,300	改良土 4t車	500	500	500	
				高含水粘性土	7,560	7,560	7,560	良質土10t車				
				改良土	6,300	6,300	6,300	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		20,000円/日		夜間使用料(オペ付)				

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

【トラックスケールによる重量管理を行っている施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 田／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 田／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
21	株式会社 昇和	大阪府大阪市港区 田中二丁目1番1号	大阪府大阪市此花区梅町二丁目4番1、 2番2の一部	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	7,200 7,200 150,000円/日	 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	2,500 1,500 	 	37		
22	田中資材株式会社	大阪府摂津市 鳥飼本町2丁目 4番54号	大阪府摂津市鳥飼本町2丁目2-183番 及び184番	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他(不純物混) 夜間使用料(オペ付)	3,780 3,780 9,000 14,400 10,800	 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	500 500 500 100 100 100	 	38		
23	株式会社 グロード建設	大阪府大阪市 淀川区宮原 2-14-27-1F	大阪府松原市立部2-5-15	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	4,500 4,500 6,300 4,500 	6,300 6,300 8,100 7,200 	4,500 4,500 6,300 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	600 600 600 	900 900 900 	600 600 600 	39	
24	ホクシン建設株式会社	大阪府茨木市 大字泉原1086-1	大阪府茨木市大字千提寺104-1,105-1、 107-1,329,330-1,330-乙,1071番地	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	6,600 6,600 7,800 6,600 	 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	500 500 500 3,000 3,000 3,000	 	40		
25	株式会社 明光リサイクル	大阪府八尾市 美園町4-147-1	大阪府八尾市美園町4-147-1	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	5,400 6,300 7,200 14,400 	7,200 8,280 9,540 18,000 	7,200 8,280 9,540 18,000 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	 225 225 225	 	41		

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

【トラックスケールによる重量管理を行っている施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
26	株式会社 スズキケンセツ	大阪府枚方市大字尊延寺4580番地7	大阪府枚方市大字尊延寺4580番地7	砂質土	3,904			改良土 10t車				42
				レキ質土	3,904			改良土 6t車				
				粘性土				改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土 10t車	1,446			
				改良土				良質土 6t車	1,446			
				その他()				良質土 4t車	2,501			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
27	株式会社 新鋭建設	大阪府摂津市鳥飼上2丁目4番7号	大阪府摂津市鳥飼上二丁目38番1、38番2、38番3	砂質土	4,500	4,500	4,500	改良土 10t車	450	450	450	43
				レキ質土	4,500	4,500	4,500	改良土 6t車	450	450	450	
				粘性土	6,480	6,480	6,480	改良土 4t車	450	450	450	
				高含水粘性土	6,480	6,480	6,480	良質土 10t車	450	450	450	
				改良土	4,500	4,500	4,500	良質土 6t車	450	450	450	
				その他()				良質土 4t車	450	450	450	
				夜間使用料(オペ付)		45,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
28	株式会社 新鋭建設	大阪府摂津市鳥飼上2丁目4番7号	大阪府大阪市港区弁天6丁目6番3	砂質土	4,140	4,140	4,140	改良土 10t車	450	450	450	44
				レキ質土	4,140	4,140	4,140	改良土 6t車	450	450	450	
				粘性土	6,300	6,300	6,300	改良土 4t車	450	450	450	
				高含水粘性土	6,300	6,300	6,300	良質土 10t車	450	450	450	
				改良土	4,140	4,140	4,140	良質土 6t車	450	450	450	
				その他()				良質土 4t車	450	450	450	
				夜間使用料(オペ付)		45,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
29	橋本興業 株式会社	大阪府岸和田市地蔵浜町11番地	大阪府岸和田市地蔵浜町11番地	砂質土	5,400			改良土 10t車	1,200			45
				レキ質土	6,300			改良土 6t車	1,200			
				粘性土	7,200			改良土 4t車	1,200			
				高含水粘性土				良質土 10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
30	有限会社 ツカサ建設	大阪府高槻市登町13-7 3F	大阪府高槻市野田東二丁目673番1	砂質土	5,400	5,400	5,400	改良土 10t車				46
				レキ質土	5,400	5,400	5,400	改良土 6t車				
				粘性土	7,800	7,800	7,800	改良土 4t車				
				高含水粘性土	9,600	9,600	9,600	良質土 10t車	300	600	600	
				改良土	5,400	5,400	5,400	良質土 6t車	300	600	600	
				その他()				良質土 4t車	300	600	600	
				夜間使用料(オペ付)		30,000円/日		夜間使用料(オペ付)				

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほくLm ³ (税抜) (=t単価×1.5)			調査票ページ
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
31	高山建材興業 株式会社	大阪府枚方市 春日東町2-7-1	京都府京田辺市天王奥別所59	砂質土	4,500			改良土10t車	1,000	1,000	47
				レキ質土	4,500			改良土 6t車	1,000	1,000	
				粘性土	6,300			改良土 4t車	1,000	1,000	
				高含水粘性土	8,100			良質土10t車	500	1,000	
				改良土				良質土 6t車	500	1,000	
				その他()				良質土 4t車	500	1,000	
				夜間使用料(オペ付)		70,000円/日		夜間使用料(オペ付)			
32	株式会社 近畿道路資材	兵庫県尼崎市 元浜町一丁目 77番地	兵庫県尼崎市西高洲町16-17	砂質土	7,200			改良土10t車			48
				レキ質土	7,200			改良土 6t車			
				粘性土				改良土 4t車			
				高含水粘性土				良質土10t車	1,200		
				改良土				良質土 6t車	1,200		
				その他(草・伐根・芝生入り)				良質土 4t車	1,200		
				夜間使用料(オペ付)		200,000円/日		夜間使用料(オペ付)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
* 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

【トラックスケール以外による重量管理を行っている施設】

連番	会社名	事務所 所在地	受入場所 所 在 地	品 目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票 ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
33	イケモトコーポレーション 株式会社	大阪府箕面市 萱野1丁目21番 15号	大阪府箕面市外院1丁目110番	砂質土	5,000			改良土10t車	2,000			49
				レキ質土	5,000			改良土 6t車	2,000			
				粘性土	7,000			改良土 4t車	2,000			
				高含水粘性土	7,500			良質土10t車				
				改良土	6,001			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
34	株式会社 岸本組	大阪府南河内郡 太子町大字山田 293-1	大阪府南河内郡太子町大字太子2372-57	砂質土	3,240	3,960	3,960	改良土10t車				50
				レキ質土	3,240	3,960	3,960	改良土 6t車				
				粘性土	4,140	4,860	4,860	改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,000	1,000		
				改良土	2,700	3,420	3,420	良質土 6t車	1,000	1,000		
				その他()				良質土 4t車	1,000	1,000		
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
35	株式会社 上之島水道	大阪府八尾市 東山本町8-6-43	大阪府八尾市東町4丁目30-3	砂質土	11,400	16,800	16,800	改良土10t車	4,000	6,000	6,000	51
				レキ質土	11,400	16,800	16,800	改良土 6t車	4,000	6,000	6,000	
				粘性土	15,000	19,800	19,800	改良土 4t車	4,000	6,000	6,000	
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	11,400	16,800	16,800	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		50,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
36	光耀建設 株式会社	大阪府豊中市 熊野町4丁目23番 18号	大阪府豊中市箕輪3丁目6番	砂質土	8,100			改良土10t車	700			52
				レキ質土	8,100			改良土 6t車	700			
				粘性土	9,000			改良土 4t車	700			
				高含水粘性土				良質土10t車	300			
				改良土				良質土 6t車	300			
				その他()				良質土 4t車	300			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
37	三都建設 株式会社	大阪府藤井寺市 小山西町1番20号	大阪府羽曳野市川向238番地	砂質土	9,000			改良土10t車	4,500			53
				レキ質土	9,000			改良土 6t車	4,500			
				粘性土	10,800			改良土 4t車	4,500			
				高含水粘性土	14,040			良質土10t車	4,050			
				改良土	9,360			良質土 6t車	4,050			
				その他()				良質土 4t車	4,050			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

連番	会社名	事務所 所在地	受入場所 所 在 地	品 目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票 ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
38	株式会社 将建	大阪府豊中市 岡町北1丁目5番 12号-303号	大阪府池田市伏尾町	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他(転石) 夜間使用料(オペ付)	4,500 4,500 8,100 13,860 55,000円/日	 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	 750 750 750 	 	54		
39	株式会社 泰光	大阪府河内長野市 加賀田2801-403	大阪府河内長野市加賀田2801-403	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	6,000 6,000 7,200 6,000 	 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	 1,000 1,000 1,000 	 	55		
40	株式会社 田中組	大阪府羽曳野市 尺度285	大阪府羽曳野市尺度206	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	6,840 6,840 8,400 12,000 6,840 	8,400 8,400 10,320 15,000 8,400 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	 2,300 	 2,700 	56		
41	株式会社 田中富開発	大阪府羽曳野市 西浦六丁目3番 14号	大阪府羽曳野市西浦二丁目1866番1	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	5,040 5,040 9,360 5,040 	 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	1,350 1,350 1,350 900 900 900 	 	57		
42	有限会社 中継センター	大阪府摂津市 学園町二丁目9番 22号101号	大阪府茨木市豊川五丁目23番25号	砂質土 レキ質土 粘性土 高含水粘性土 改良土 その他() 夜間使用料(オペ付)	6,000 6,000 	 	改良土10t車 改良土 6t車 改良土 4t車 良質土10t車 良質土 6t車 良質土 4t車 夜間使用料(オペ付)	500 500 500 	 	58		

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

【トラックスケール以外による重量管理を行っている施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
43	株式会社 辻組	大阪府羽曳野市 はびきの4丁目 4-18	大阪府羽曳野市伊賀4-8-9	砂質土	8,208			改良土10t車	1,500			59
				レキ質土	8,208			改良土 6t車	1,800			
				粘性土	9,072			改良土 4t車	1,800			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
44	株式会社 出口園芸	大阪府岸和田市 尾生町5191-11	大阪府岸和田市門前町1-343	砂質土	8,400			改良土10t車	1,500			60
				レキ質土	8,400			改良土 6t車	1,800			
				粘性土	10,200			改良土 4t車	1,800			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
45	株式会社 出口園芸	大阪府岸和田市 尾生町5191-11	大阪府泉南郡熊取町小垣内1299-1、1299-2	砂質土	8,400			改良土10t車	1,500			61
				レキ質土	8,400			改良土 6t車	1,800			
				粘性土	10,200			改良土 4t車	1,800			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
46	有限会社 トウケン工業	大阪府八尾市 南太子堂4丁目 2番24号	大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号	砂質土	12,000			改良土10t車				62
				レキ質土	12,000			改良土 6t車				
				粘性土				改良土 4t車	5,000			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	8,400			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
47	株式会社 邦光	大阪府八尾市 志紀町南2丁目 84番地	大阪府八尾市志紀町南2丁目84番地	砂質土	10,440	13,680		改良土10t車	6,000	7,500		63
				レキ質土	10,440	13,680		改良土 6t車	6,000	7,500		
				粘性土				改良土 4t車	6,000	7,500		
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	7,200	7,200		良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		40,000円/日		夜間使用料(オペ付)				

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
48	堀之内建材 株式会社	大阪府枚方市田口山1丁目16番1号	大阪府枚方市大峰東町11番3号	砂質土	3,280	3,280	3,280	改良土10t車	910	910	910	64
				レキ質土	3,280	3,280	3,280	改良土 6t車	910	910	910	
				粘性土	4,550	4,550	4,550	改良土 4t車	910	910	910	
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他(表土・はぎ土)	5,640	5,640	5,640	良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		25,000円/日		夜間使用料(オペ付)		25,000円/日		
49	有限会社 前岡住宅設備	大阪府藤井寺市御舟町3番37号	大阪府藤井寺市川北1丁目96番	砂質土	7,200	9,600	9,600	改良土10t車	4,000	5,000	5,000	65
				レキ質土	7,200	9,600	9,600	改良土 6t車	4,000	5,000	5,000	
				粘性土	12,000	14,400	14,400	改良土 4t車	4,000	5,000	5,000	
				高含水粘性土				良質土10t車	2,000	3,000	3,000	
				改良土	7,200	9,600	9,600	良質土 6t車	2,000	3,000	3,000	
				その他()				良質土 4t車	2,000	3,000	3,000	
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
50	株式会社 安政	大阪府富田林市西板持町二丁目1番38号	大阪府富田林市西板持町1丁目241番地他	砂質土	7,200			改良土10t車				66
				レキ質土	7,200			改良土 6t車				
				粘性土	9,600			改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	100			
				改良土	7,200			良質土 6t車	100			
				その他()				良質土 4t車	100			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
51	株式会社 豊工業	大阪府羽曳野市野々上3-7-20	大阪府羽曳野市飛鳥472番1・472番3	砂質土	3,000			改良土10t車	1,500			67
				レキ質土	3,000			改良土 6t車	1,500			
				粘性土	6,000			改良土 4t車	1,500			
				高含水粘性土	6,600			良質土10t車				
				改良土	3,000			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
52	株式会社 文岩組	大阪府八尾市田井中3-63	大阪府八尾市八尾木(大字)134-1	砂質土	9,000			改良土10t車	3,750			68
				レキ質土	9,000			改良土 6t車	3,750			
				粘性土	11,250			改良土 4t車	3,750			
				高含水粘性土				良質土10t車	3,750			
				改良土	9,000			良質土 6t車	3,750			
				その他()				良質土 4t車	3,750			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
53	株式会社 AYAKEN	大阪府富田林市 北大判町2-8-9	大阪府富田林市西条町1-3567-1	砂質土	5,040	5,760	5,760	改良土10t車	1,000			69
				レキ質土	5,400	6,120	6,120	改良土 6t車	1,000			
				粘性土	6,000	6,720	6,720	改良土 4t車	1,000			
				高含水粘性土	7,200	7,920	7,920	良質土10t車	50			
				改良土				良質土 6t車	50			
				その他()				良質土 4t車	50			
				夜間使用料(オペ付)		25,000円/日	夜間使用料(オペ付)					
54	株式会社 拓有土木	大阪府八尾市東町 4丁目26番	大阪府八尾市東町4丁目26番	砂質土	8,100	11,700		改良土10t車				70
				レキ質土	8,100	11,700		改良土 6t車				
				粘性土	13,500	18,000		改良土 4t車	3,750	7,500		
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	5,400	9,000		良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		75,000円/日	夜間使用料(オペ付)					
55	イーエス工業 有限会社	大阪市高槻市 大冠町3丁目4番 6号	大阪府高槻市東天川町一丁目870番1号	砂質土	6,600	7,560		改良土10t車				71
				レキ質土	6,600	7,560		改良土 6t車				
				粘性土	9,600	11,400		改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車	3,000	3,500		
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
56	一工業 株式会社	大阪府高槻市 千代田町25番2号	大阪府高槻市野田東一丁目645番	砂質土	7,200	9,000	9,000	改良土10t車				72
				レキ質土	7,200	9,000	9,000	改良土 6t車				
				粘性土	10,080	12,600	12,600	改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,000	1,250	1,250	
				改良土	7,200	9,000	9,000	良質土 6t車	600	750	750	
				その他()				良質土 4t車	400	500	500	
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
57	株式会社 カミコーポレーション	大阪府堺市南区 釜室407番地4	大阪府堺市南区釜室407番地4	砂質土	3,960			改良土10t車	600			73
				レキ質土	7,200			改良土 6t車				
				粘性土	3,960			改良土 4t車				
				高含水粘性土	5,400			良質土10t車				
				改良土	3,960			良質土 6t車				
				その他(草根混じり土)	7,200			良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
* 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

連番	会社名	事務所 所在地	受入場所 所 在 地	品 目	受入価格 円/地山m³(税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円/ほぐしm³(税抜) (=t単価×1.5)				調査票 ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
58	株式会社 高橋	大阪府茨木市宮島 3丁目3番26号の1	大阪府茨木市宮島2丁目1671番1	砂質土	6,000			改良土10t車				74
				レキ質土	6,000			改良土 6t車				
				粘性土	7,920			改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,000			
				改良土	6,000			良質土 6t車	1,000			
				その他()				良質土 4t車	1,000			
				夜間使用料(オベ付)				夜間使用料(オベ付)				
59	株式会社 三野商店	大阪府吹田市 南高浜町35-1	大阪府吹田市南高浜町35-1	砂質土	4,560			改良土10t車	1,000			75
				レキ質土	7,200			改良土 6t車	1,000			
				粘性土	14,400			改良土 4t車	1,000			
				高含水粘性土				良質土10t車	100			
				改良土				良質土 6t車	100			
				その他(砕石混り土砂)				良質土 4t車	100			
				夜間使用料(オベ付)				夜間使用料(オベ付)				
60	株式会社 植田建枳	大阪府高槻市 唐崎北2-1-1	大阪府高槻市唐崎北2-1-1	砂質土	5,400	5,400		改良土10t車				76
				レキ質土	5,760	5,760		改良土 6t車				
				粘性土	8,100	8,100		改良土 4t車				
				高含水粘性土	12,060	12,060		良質土10t車				
				改良土	6,120	6,120		良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車	1,050	1,100		
				夜間使用料(オベ付)		50,000円/日		夜間使用料(オベ付)				
61	株式会社 田中商店	大阪府四条畷市 大字逢阪582番地	大阪府四条畷市大字逢阪582番地	砂質土	5,640			改良土10t車	1,000			77
				レキ質土	7,200			改良土 6t車	1,000			
				粘性土	8,400			改良土 4t車	1,000			
				高含水粘性土	9,600			良質土10t車				
				改良土	8,400			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オベ付)				夜間使用料(オベ付)				

- * 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
- * 記載されている価格の取扱いは、P2を参照すること

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 1日
所在地	〒578-0984 東大阪市菱江2丁目15番6号		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ エイコウサンギョウ 株式会社 英光産業		
連絡先	TEL 072-961-8200	FAX 072-961-3967	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒578-0921 東大阪市水走303-4の一部(東大阪水走1-9-15) TEL 072-962-8200 FAX 072-962-7600		
敷地面積	① 敷地全体の面積 3,566㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 1,200㎡	受入可能量	5,000m ³
トラックスケールの有無	1. なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称: 東大阪市) 2. 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (平成16年11月29日付け 第 184 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 7時30分 ~ 17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 7時30分 ~ 17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,500			4,500		
レキ質土	3,000			5,400		
粘性土	3,500			6,300		
高含水粘性土	要相談			要相談		
改良土	3,000			5,400		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり (土壌汚染試験をクリアしたもの)
受入土質の制限	1. なし 2. あり (高含水粘性土は要相談、浚渫土・杭残土は受入不可)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり (□300mm以内)
含有物の制限	1. なし 2. あり (木片・ゴミ・草・根・有害物質・産業廃棄物を含むものは受入不可)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	7時 30分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日・祝・お盆・年末年始
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	○ 屋内 ・ 屋外	46%	7. へ
2. 良質土として販売	()	○ 屋内 ・ 屋外	1%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ ○ 屋外	53%	様式3へ
6. その他 ()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土

改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ゴミ・金属片等) ② 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布の付加)				
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
その他試験の実施 (六価クロム試験) ()	1. なし	② あり 標準品の目安試験結果: 0.05mg/L 以下				
ストック量	2,500 m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 7時30分 ~ 17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 7時30分 ~ 17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)	250			450		
工場渡し(6t車)	250			450		
工場渡し(4t車)	250			450		
現場渡し (10t車)	地区1(東大阪市)	1,400			2,100	
	地区2(八尾市)	1,700			2,600	
	地区3(大阪市)	1,700			2,600	
	地区4(門真市大東市寝屋川市)	1,700			2,600	
	地区5(吹田市)	2,100			3,200	

良質土

処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ゴミ・金属片等) ② 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布との付加)					
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
	その他試験の実施 (六価クロム試験) ()	1. なし	② あり 標準品の目安試験結果: 0.05mg/L 以下			
ストック量	m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 7時30分 ~ 17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 7時30分 ~ 17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)	250			380		
工場渡し(6t車)	250			380		
工場渡し(4t車)	250			380		
現場渡し (10t車)	地区1(東大阪市)	1,400			2,100	
	地区2(八尾市)	1,700			2,600	
	地区3(大阪市)	1,700			2,600	
	地区4(門真市大東市寝屋川市)	1,700			2,600	
	地区5(吹田市)	2,100			3,200	

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 14 日
所在地	〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目14-27		
フリガナ 会社名	オオサカザンドシケンオウヨウジギョウキョウドウクミアイ 大阪残土資源応用事業協同組合		
連絡先	TEL 06-6462-3005	FAX 06-6462-3007	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目31番 TEL 06-6463-3446 FAX 06-6463-3552		
敷地面積	4,791 m ²	受入可能量	3,000 m ³ / 日
(2) ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1,860 m ²		
トラックスケールの有無	② あり		
1. なし			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	② あり		
1. なし			

3. 建設発生土受入場所の許可等
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土	2,400	2,400	2,400			
レキ質土	2,400	2,400	2,400			
粘性土	2,400	2,400	2,400			
高含水粘性土	3,100	3,100	3,100			
改良土 (産廃でないもの)	2,400	2,400	2,400			
その他 ()						
夜間使用料 (オペ付)	200,000 円/日			(備考: 通常受け入れないが事前協議有で受入可。休日可也。)		

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり ()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり (30cm×30cm×30cm 以下)
含有物の制限	1. なし	② あり (別紙受入基準有り)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 18 時 00 分 ～ 7 時 00 分)	
受入休日	日曜日 及び GW、年末年始、お盆休み	
その他	① 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内・屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	(第1・2・3種建設発生土)	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	(第1・2・3種建設発生土)	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他 ()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()				
	改良方法	1. 石灰系 2. セメント系 3. その他処理内容 (複数回答可) 4. 不純物の除去 (木片・ごみ・金属片等) 5. 粒調整 (ふるいのみ) 6. 粒調整 (他粒調整の付加)				
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり		
	その他試験の実施 ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1 ()					
	地区2 ()					
	地区3 ()					
	地区4 ()					
	地区5 ()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()				
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去 (木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒調整 (ふるいのみ) 5. 粒調整 (他粒調整の付加)				
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり		
		その他試験の実施 (土壌の溶出・含有試験)	1. なし	② あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	工場渡し(大型車)	1,000				
工場渡し(6t車)	1,000					
工場渡し(4t車)	1,000					
現場渡し (10t車)	地区1 ()					
	地区2 ()					
	地区3 ()					
	地区4 ()					
	地区5 ()					

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目14-27	記入日	令和 8 年 5 月 14 日
フリガナ 会社名	オオサカザンドシゲンオウヨウジギョウキョウドウクミアイ 大阪残土資源応用事業協同組合		
連絡先	TEL 06-6462-3005 FAX 06-6462-3007		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

受入場所 所在地	※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。 〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目330-1 TEL 06-6656-8112 FAX 06-6656-8182		
敷地面積	①敷地全体の面積 1,484 m ² ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 586 m ²	受入可能量	1,200 m ³ / 日
トラックスケールの有無 1. なし	② あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし	② あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要(自治体等の名称:) ② 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無 1. 土地・建物に関する法令 (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号)	2. 環境・その他に関する法令 (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持ち込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土	2,400	2,400	2,400			
レキ質土	2,400	2,400	2,400			
粘性土	2,400	2,400	2,400			
高含水粘性土						
改良土 (産廃でないもの)	2,400	2,400	2,400			
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	200,000 円/日			(備考:通常受け入れないが事前協議有で受入可。休日可。)		

5. 受入規程

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(30cm×30cm×30cm 以下)
含有物の制限	1. なし	② あり(別紙受入基準有り)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 18 時 00 分 ～ 7 時 00 分)	
受入休日	日曜日 及び GW・年末年始・お盆休み	
その他	① 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内・屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	(第1・2・3種建設発生土)	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	(第1・2・3種建設発生土)	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
改良方法	固化材種類	1. 石灰系		2. セメント系			
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2. 脱水		3. 乾燥	
		4. 粒度調整(ふるいのみ)		5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
販売品の品質管理基準について		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時分～時分		夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し(10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 (土壌の溶出・含有試験)	1. なし	② あり			
		() ()					
	ストック量	m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
	工場渡し(大型車)	1,000					
	工場渡し(6t車)	1,000					
	工場渡し(4t車)	1,000					
	現場渡し(10t車)	地区1()					
		地区2()					
地区3()							
地区4()							
地区5()							

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒583-00867 大阪府羽曳野市河原城813番1 カブシキガイシャカクノ	記入日	令和 8年 5月 11日
フリガナ 会社名	株式会社 角野	連絡先	TEL 0072-955-7877 FAX 072-220-1653

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒583-00867 大阪府羽曳野市河原城811番地	TEL 080-4448-7675 FAX 072-220-1653
敷地面積	①敷地全体の面積 1,484 m ² ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 600 m ²	受入可能量 1200 m ³
トラックスケールの有無	1. なし 2. あり	
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし 2. あり	

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要(自治体等の名称) 2. 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (R6年 7月 29日付け 第 722-67号)	・ (R2年 5月 27日付け 第 425号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 21時0分～4時0分	休日 9時0分～16時0分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土	2,200	2,200	2,200			
レキ質土	2,700	2,700	2,700			
粘性土	3,600	3,600	3,600			
高含水粘性土	4,500	4,500	4,500			
改良土	2,700	2,700	2,700			
その他 ()						
休日・夜間使用料(オベ付)	30,000 円/日			(備考: 通常受け入れないが事前連絡有で左記追加料金にて受入)		

5. 受入標準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり (汚染土)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり (30×30×30cm以下)
含有物の制限	1. なし 2. あり (木片・産業廃棄物・有害物混入は不可)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	7時 45分 ～ 16時 45分 (夜間は 21時 00分 ～ 4時 00分)
受入休日	日曜日・祝日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	(第2・3種建設発生土)	屋内・屋外	90%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内・屋外	10%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 ④高含水比粘性土 5. その他()
改良方法	固化材種類	①石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②脱水 ③乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり
	その他試験の実施 (軸圧縮試験)	1. なし 2. あり
ストック量	400 m ³	
販売価格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 夜間 休日	昼間 夜間 休日
	時分～時分 時分～時分 時分～時分	時分～時分 時分～時分 時分～時分
工場渡し(大型車)	300	300
工場渡し(6t車)	300	300
工場渡し(4t車)	300	300
現場渡し (10t車)	地区1() 地区2() 地区3() 地区4() 地区5()	別途見積 別途見積 別途見積

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)	
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり
	その他試験の実施 ()	1. なし 2. あり
ストック量	m ³	
販売価格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 夜間 休日	昼間 夜間 休日
	時分～時分 時分～時分 時分～時分	時分～時分 時分～時分 時分～時分
工場渡し(大型車)		
工場渡し(6t車)		
工場渡し(4t車)		
現場渡し (10t車)	地区1() 地区2() 地区3() 地区4() 地区5()	

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	8年	6月	17日
所在地	〒584-0048 大阪府富田林市西板持町5-444-4					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャグルック 株式会社GLUCK					
連絡先	TEL	0721-26-9013	FAX	0721-34-2762		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2332-1 TEL		
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1,000㎡ 250㎡	受入可能量 300m ³
トラックスケールの有無 1. なし ②あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 ①なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 9時00分～17時00分	夜間 21時00分～5時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 21時00分～5時00分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	1,800	2,200	2,200	3,200	3,600	3,600
レキ質土	1,800	2,200	2,200	3,200	3,600	3,600
粘性土	2,300	2,700	2,700	4,000	4,400	4,400
高含水粘性土						
改良土	1,500	1,900	1,900	2,700	3,100	3,100
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	50,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ②あり (汚染土、高含水粘性土)
最大粒径の制限	1. なし ②あり(20×20×20cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし ②あり(殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	①なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ～ 5時 00分)
受入休日	日曜日、祝日 ※日、祝、夜間は事前連絡必要
その他	①特になし 2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1～第3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②脱水 ③乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	①なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②あり				
		その他試験の実施 () ()	①なし 2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)				2,000			
工場渡し(6t車)				2,000			
工場渡し(4t車)				2,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②脱水 ③乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	①なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②あり				
		その他試験の実施 () ()	①なし 2. あり				
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				500		
工場渡し(6t車)				500			
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報	記入日	令和 8年 6月 29日
所在地	〒584-0043 大阪府富田林市南大伴町1丁目13-28	
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ クロカワコウギョウ 株式会社 黒川工業	
連絡先	TEL 0721-69-8400	FAX 0721-69-8401

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所					
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。					
受入場所 所在地	〒584-0043 大阪府富田林市南大伴町三丁目13-13 TEL 0721-26-0524 FAX 0721-26-1503				
敷地面積	富田林市南大伴町三丁目13-13 敷地面積 1020㎡	ストックヤード 500 ㎡	受入可能量	2000 m ³	
トラックスケールの有無	1. なし (2. あり)				
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし (2. あり)				

3. 建設発生土受入場所の許可等	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要（自治体等の名称： ）	2. 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ （ 年 月 日付け 第 号）	・ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第19条第1項
・ （ 年 月 日付け 第 号）	・ 騒音規制法第6条第1項
・ （ 年 月 日付け 第 号）	・ （ 2年 6月 4日付け 第188-3号 ）

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t（税抜き）			円/m ³ （税抜き）〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	¥1,800	¥2,200	¥2,200	¥3,240	¥3,960	¥3,960
レキ質土	¥1,800	¥2,200	¥2,200	¥3,240	¥3,960	¥3,960
粘性土	¥2,300	¥2,700	¥2,700	¥4,140	¥4,860	¥4,860
高含水粘性土	¥3,100	¥3,500	¥3,500	¥5,580	¥6,300	¥6,300
改良土	¥1,500	¥1,900	¥1,900	¥2,700	¥3,420	¥3,420
砂質土・レキ質土に草・根を含む残土処分				¥4,500	¥5,500	¥5,500
夜間使用料（オペ付）	30,000	円/日	備考：夜間休日は事前連絡必要			
その他	粘性土・高含水粘性土に草・根を含む残土処分は別料金がかかります。					
5. 受入規準						
発生源地域の制限	1. なし (2. あり)					
受入土質の制限	1. なし (2. あり) (汚染土等 再生に適さない残土)					
最大粒径の制限	1. なし (2. あり) 20cm程度以下					
含有物の制限	1. なし (2. あり) 木片・産業廃棄物・有害物等を含まない					
収集運搬の制限	1. なし (2. あり) ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()					
受入期間	1. 特になし (2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日)					
搬入車両の制限	1. なし (2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下))					
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ～ 6時 00分)					
受入休日	日曜日 ※日・祝・夜間は事前連絡必要					
その他	1. 特になし (2. ())					

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状 (第1～3種残土・再生可能なもの)	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ () 屋外	70.0%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ () 屋外	20.0%	様式3へ
6. その他()	(高含水比土等)	屋内 ・ () 屋外	10.0%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 (2. セメント系)				
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり	※最大粒径26.5mm以下		
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり	※修正CBR30%以上		
土壌環境項目の確認の実施	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
	その他試験の実施 (コーン指数)	1. なし	2. あり	※コーン指数(qc)=800kN/㎡以上		
ストック量	1000.0	m ³				
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 8時00分～17時00分	夜間 21時00分～6時00分	休日 9時00分～17時00分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 21時00分～6時00分	休日 9時00分～17時00分
工場渡し(大型車)	¥400	¥600	¥600	¥700	¥900	¥900
工場渡し(6t車)	¥400	¥600	¥600	¥700	¥900	¥900
工場渡し(4t車)	¥400	¥600	¥600	¥700	¥900	¥900
現場渡し (10t車)	地区1(富田林市)	¥900	¥1,350	¥1,350	¥1,600	¥2,400
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

改良土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
土壌環境項目の確認の実施	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
	その他試験の実施 ()	1. なし	2. あり			
ストック量	m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報	記入日	令和 8年 5月 15日
所在地	〒618-0091 京都府乙訓郡大山崎町字田明寺小字開キ3	
フリガナ	カブシキガイシャ スギタニコウボウ	
会社名	株式会社杉谷工房	
連絡先	TEL 075-951-5930	FAX 075-951-2476

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所		
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。		
受入場所	〒618-0091	
所在地	京都府乙訓郡大山崎町字田明寺小字開キ3 (名神高速道路大山崎ICから10分)	
	TEL 075-951-5930	FAX 075-951-2476
敷地面積	① 敷地全体の面積 500m ²	受入可能量 70 m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 120m ²	
トラックスケールの有無	1. なし ② あり	
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし ② あり	

3. 建設発生土受入場所の許可等	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称) ② 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格	
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t 車	
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き) 円/m ³ (税抜き) (ほぐした状態)
	昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
	分～時 分～時 分～時 分～時 分～時 分～時
砂質土	3,500 3,500 3,500
しき質土	3,500 3,500 3,500
粘性土	4,000 4,000 4,000
高含水粘性土	6,000 6,000 6,000
改良土	3,500 3,500 3,500
その他 ()	
夜間使用料 (オベ付)	25,000 円/日 (備考: オベが不要の場合は10,000円/日)

5. 受入標準	
発生源地域の制限	① なし ② あり ()
受入土質の制限	① なし ② あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり (20cm×20cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし ② あり (木片・ガラ混じり・有害物質含む土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし ② あり
	ア 自社工事分のみ
	イ 自社収集運搬分のみ
	ウ 持込業者を限定している
	エ その他 ()
受入期間	① 特になし ② 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり (ア 大型車10t以下 イ 6t車以下 ウ 4t車以下 エ 2t車以下)
受入時間	8時00分 ～ 17時30分 (夜間は 19時00分 ～ 2時00分)
受入休日	なし
その他	1. 特になし ② (日曜日・祝祭日および夜間(平日含む)は事前協議が必要)

(様式-2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概算)	摘 要
① 改良土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	70%	7. へ
② 良質土として販売		屋内 ・ 屋外		7. へ
③ 他の工事現場で利用		屋内 ・ 屋外		様式3へ
④ 自社で埋立処分		屋内 ・ 屋外		様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出		屋内 ・ 屋外	30%	様式3へ
⑥ その他 ()	()	屋内 ・ 屋外		様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② しき質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()
改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去 (木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整 (ふるいのみ) ⑤ 粒度調整 (他粒度分布の付加)
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり
	設計(修正) CBR試験の実施	1. なし ② あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり
	その他試験の実施 ()	1. なし ② あり 土粒子の密度試験・突固めによる土の締固め試験 修正CBR試験・締固めた土のコーン指数試験
ストック量	100 m ³	
販 売 価 格		
	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) (ほぐした状態)
	昼間 夜間 休日	昼間 夜間 休日
	8時～18時 19時～8時 8時～18時	分～時 分～時 分～時
工場渡し(大型車)	600	600
工場渡し(6t車)	600	600
工場渡し(4t車)	600	600
現場渡し(10t車)	地区1 ()	
	地区2 ()	
	地区3 ()	
	地区4 ()	
	地区5 ()	
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. しき質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()
処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去 (木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整 (ふるいのみ) 5. 粒度調整 (他粒度分布との付加)	
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり
	設計(修正) CBR試験の実施	1. なし ② あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり
	その他試験の実施 ()	1. なし ② あり
ストック量	m ³	
販 売 価 格		
	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) (ほぐした状態)
	昼間 夜間 休日	昼間 夜間 休日
	分～時 分～時 分～時	分～時 分～時 分～時
工場渡し(大型車)		
工場渡し(6t車)		
工場渡し(4t車)		
現場渡し(10t車)	地区1 ()	
	地区2 ()	
	地区3 ()	
	地区4 ()	
	地区5 ()	

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 6 月 1 日	
所在地	〒590-0975 大阪府堺市堺区大浜中町三丁7番3号			
フリガナ 会社名	ダイニコウギョウ 株式会社ダイニ工業			
連絡先	TEL 072-221-2808	FAX 072-221-3393		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒580-0062 大阪府堺市美原区太井184番1 TEL 072-247-5155 FAX 072-247-5158		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	688㎡ 25㎡	受入可能量 200m³
トラックスケールの有無 1. なし ② あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 ① ①. なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
① ①. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・堺市土砂の堆積に関する工事の届出(令和6年12月4日第V-26号) ・騒音規制 (令和2年11月20日付け 第A50-29号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・振動規制 (令和2年11月20日付け 第A51-25号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・粉じん規制 (令和3年1月21日付け 第A01-68号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,500			4,500		
レキ質土	3,000			5,400		
粘性土	5,000			9,000		
高含水粘性土	-			-		
改良土	3,000			5,400		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)		円/日 (備考:)				

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① ①. なし 2. あり ()	
受入土質の制限	1. ② ②. あり ()	
最大粒径の制限	1. ② ②. あり (150mm以下)	
含有物の制限	1. ② ②. あり (汚染土)	
収集運搬の制限	① ①. なし 2. あり	
	ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()	
受入期間	① ①. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日	
搬入車両の制限	1. ② ②. あり(ア) 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下	
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)	
受入休日	日曜日・祝日	
その他	① ①. 特になし 2. ()	

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
① 改良土として販売	(砂質土・レキ質土・粘性土・改良土)	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 ⑤ その他 ()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり			
	ストック量	m³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 8時00分~17時00分 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 8時00分~17時00分 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)	700			1,050			
工場渡し(6t車)	700			1,050			
工場渡し(4t車)	700			1,050			
現場渡し (10t車)	地区1(大阪府域)	別途見積り		別途見積り			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()						
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり				
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
		ストック量	m³					
		販売価格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
	工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)								
工場渡し(4t車)								
現場渡し (10t車)	地区1()							
	地区2()							
	地区3()							
	地区4()							
	地区5()							

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 7 月 2 日	
所在地	〒590-0977 堺市堺区大浜西町1-8			
フリガナ 会社名	ユウゲンガイシャ タケダショウテン 有限会社 竹田商店			
連絡先	TEL	FAX		
	072-233-7341	072-233-7342		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。				
受入場所 所在地	〒590-0977 堺市堺区大浜西町1-8			
	TEL	072-233-7341	FAX	072-233-7342
敷地面積	(1) 敷地全体の面積	3,500	m ²	受入可能量
	(2) (1)の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1,700	m ²	
トラックスケールの有無	1. なし ②. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし ②. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等				
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無				
1. 必要(自治体等の名称:) ②. 必要なし				
関係法令に定める諸手続きの有無				
1. 土地・建物に関する法令				
・大阪府指令港 (30年 4月 2日付け 第 1-4964 号)・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)				
2. 環境・その他に関する法令				
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)				

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 8時00分～16時00分	夜間 16時00分～21時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～16時00分	夜間 16時00分～21時00分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	2,400	3,600	3,600	4,320	6,480	6,480
レキ質土	2,400	3,600	3,600	4,320	6,480	6,480
粘性土	2,400	3,600	3,600	4,320	6,480	6,480
高含水粘性土	7,200	10,800	10,800	12,960	19,440	19,440
改良土	2,400	3,600	3,600	4,320	6,480	6,480
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①. なし ②. あり()
受入土質の制限	①. なし ②. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ②. あり(20cm×20cm×20cm以下)
含有物の制限	1. なし ②. あり(木片、金属、有機物)
収集運搬の制限	①. なし ②. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし ②. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし ②. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 16 時 00 分 (夜間は 16 時 00 分 ～ 21 時 00 分)
受入休日	日曜日
その他	1. 特になし ②. (夜間、休日、時間外受入れの場合は、事前協議を要す。)

(様式－2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	()	屋内 ・ ①. 屋外	5%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内 ・ ①. 屋外	15%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ ①. 屋外	%	様式3へ
④ 自社で埋立処分	()	屋内 ・ ①. 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ ①. 屋外	80%	様式3へ
⑥ その他()	()	屋内 ・ ①. 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について					
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 ④. 高含水比粘性土 5. その他()			
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②. セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)		
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし ②. あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②. あり		
		その他試験の実施 ()	①. なし ②. あり		
		()			
	ストック量	300	m ³		
販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	880 別途見積もり 別途見積もり		1,320 別途見積もり 別途見積もり		
工場渡し(6t車)					
工場渡し(4t車)					
現場渡し (10t車)	地区1()				
	地区2()				
	地区3()				
	地区4()				
	地区5()				

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()			
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ)			
		5. 粒度調整(他粒度分布との付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし ②. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし ②. あり		
		その他試験の実施 ()	①. なし ②. あり		
		()			
		()			
	ストック量	1,500	m ³		
販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	880 別途見積もり 別途見積もり		1,320 別途見積もり 別途見積もり		
工場渡し(6t車)					
工場渡し(4t車)					
現場渡し (10t車)	地区1()				
	地区2()				
	地区3()				
	地区4()				
	地区5()				

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 21 日	
所在地	〒583-0995 大阪府南河内郡太子町大字太子720-1			
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ トウワコウギョウ 株式会社 東和興業			
連絡先	TEL 0721-55-3377		FAX 0721-55-3376	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 同 上 TEL FAX		
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1000㎡ 250㎡	受入可能量 1000m ³
トラックスケールの有無 1. なし ②あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 ①なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (R2年 5月 26日 付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (R2年 5月 26日 付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (R2年 5月 26日 付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (R2年 5月 26日 付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格		※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車				
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,200			3,800		
レキ質土	2,200			3,800		
粘性土	2,700			4,800		
高含水粘性土	3,300			6,600		
改良土	3,300			3,800		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ②あり ()
最大粒径の制限	1. なし ②あり()
含有物の制限	1. なし ②あり()
収集運搬の制限	①なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ~ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜日
その他	①特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について		※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。		
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
①改良土として販売	(第3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
②良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
③他の工事現場で利用	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし ②あり				
	ストック量	300	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)	600			900			
工場渡し(6t車)	600			900			
工場渡し(4t車)	600			900			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	処理方法 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) ⑤粒度調整(他粒度分布との付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②あり					
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②あり					
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②あり					
		その他試験の実施 () ()	1. なし ②あり					
		ストック量	100	m ³				
		販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
	工場渡し(大型車)	300		500				
工場渡し(6t車)	300		500					
工場渡し(4t車)	300		500					
現場渡し (10t車)	地区1()							
	地区2()							
	地区3()							
	地区4()							
	地区5()							

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査
調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 7 月 2 日
所在地	〒662-0934 西宮市西宮浜1丁目46番地		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ニシノミヤシザイ 株式会社 西宮資材		
連絡先	TEL 0798-36-2919	FAX	0798-36-3422

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒662-0934 西宮市西宮浜2丁目42番地		
	TEL 0798-36-2919	FAX	0798-36-3422
敷地面積	(1)敷地全体の面積 3,000 m ² (2)(1)の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 2,200 m ²	受入可能量	20,000m ³
トラックスケールの有無 1. なし (2)あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし (2)あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称) (2)必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 8時00分～16時00分	夜間 16時00分～21時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～16時00分	夜間 16時00分～21時00分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	2,400	3,600	3,600	4,320	6,480	6,480
レキ質土	2,400	3,600	3,600	4,320	6,480	6,480
粘性土	2,400	3,600	3,600	4,320	6,480	6,480
高含水粘性土	7,200	10,800	10,800	12,960	19,440	19,440
改良土	2,400	3,600	3,600	4,320	6,480	6,480
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	(1) なし (2) あり ()
受入土質の制限	(1) なし (2) あり ()
最大粒径の制限	1. なし (2) あり (20cm×20cm×20cm以下)
含有物の制限	1. なし (2) あり (木片、金属、有機物)
収集運搬の制限	(1) なし (2) あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	(1) 特になし (2) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	(1) なし (2) あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 16 時 00 分 (夜間は 16 時 00 分 ～ 21 時 00 分)
受入休日	日曜日
その他	1. 特になし (2) (夜間、休日、時間外受入れの場合は、事前協議を要す。)

(様式-2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
(1) 改良土として販売	()	屋内 ・ (屋外)	5%	7. へ
(2) 良質土として販売	()	屋内 ・ (屋外)	20%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
(5) 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ (屋外)	75%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	(1)砂質土 (2)レキ質土 (3)粘性土 (4)高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 (2)セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 (4) 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし (2) あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし (2) あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	(1) なし 2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし (2) あり			
	その他試験の実施 () ()	(1) なし 2. あり				
	ストック量	300 m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 8時00分～16時00分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	880	別途見積もり	別途見積もり	1,320	別途見積もり	別途見積もり
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	(1) 砂質土 (2)レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 (4) 粒度調整(ふるいのみ)				
		5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし (2) あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	(1) なし 2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	(1) なし 2. あり			
		その他試験の実施 () ()	(1) なし 2. あり			
	ストック量	1,500 m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	880	別途見積もり	別途見積もり	1,320	別途見積もり	別途見積もり
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 6 月 20 日	
所在地	〒573-0094 大阪府枚方市南中振3丁目1-1			
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ ニホンカンキョウ 株式会社 日本環境			
連絡先	TEL 072-835-8355	FAX 072-835-8366		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒573-0094 大阪府枚方市南中振3丁目240-1外 TEL 072-835-8355 FAX 072-835-8366		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1398.35㎡	受入可能量	300 m ³
② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 ㎡			
トラックスケールの有無 1. なし ②. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし ②. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要(自治体等の名称:) ②. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での特込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	4,500	4,500				
レキ質土	4,500	4,500				
粘性土	5,000	5,000				
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	200,000 円/日			(備考:)		

5. 受入規準		
発生源地域の制限	①. なし	②. あり()
受入土質の制限	1. なし	②. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	②. あり()
含有物の制限	1. なし	②. あり()
収集運搬の制限	1. なし	②. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00 分 ~ 17 時 00 分 (夜間は 21時 00分 ~ 6時 00分)	
受入休日	日・祝 曜日	
その他	①. 特になし	2. ()

(様式一2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
②. 良質土として販売	()	(屋内) ・ 屋外	30%	7. へ
③. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ (屋外)	30%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ (屋外)	40%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり		
	その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕	
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	2,500	6,000				
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和8年5月26日
所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1丁目4番132号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ホッコウロード 株式会社 北港ロード		
連絡先	TEL 06-6468-4175	FAX 06-6468-6550	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1丁目4番132号 TEL 06-6468-4175 FAX 06-6468-6550		
敷地面積	① 敷地全体の面積 25,000㎡	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 2,500㎡	受入可能量 8,000m ³
トラックスケールの有無	1. なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
① 必要 (自治体等の名称: 大阪市) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 8時00分～17時00分	夜間 21時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	4,500	5,500				
レキ質土	4,500	5,500				
粘性土	8,000	9,000				
高含水粘性土	8,000	9,000				
改良土	4,500	5,500				
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	1. なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり ()
含有物の制限	1. なし 2. あり ()
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分～17時00分 (夜間は21時00分～6時00分)
受入休日	第二・第四土日曜日 年末・年始休暇 GW休暇 お盆休暇
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)		750	1,100				
工場渡し(6t車)		750	1,100				
工場渡し(4t車)		750	1,100				
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()						
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり				
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
		ストック量	m ³					
		販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
	工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)								
工場渡し(4t車)								
現場渡し (10t車)	地区1 ()							
	地区2 ()							
	地区3 ()							
	地区4 ()							
	地区5 ()							

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 6 月 26 日
所在地	〒 584-0025 大阪府富田林市若松町西1丁目1834番地の1		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ヤスダグミ 株式会社 安田組		
連絡先	TEL 0721-25-0809	FAX 0721-26-3105	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 584-0052 大阪府富田林市大字佐備1086番1 TEL 0721-35-6766 FAX 0721-35-6766		
敷地面積	① 敷地全体の面積 2,500 m ²	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 290 m ²	受入可能量 300 m ³
トラックスケールの有無 1. なし ② あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし ② あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				3,600		
レキ質土				3,600		
粘性土				6,000		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし ② あり ()
受入土質の制限	1. なし ② あり (汚染土不可)
最大粒径の制限	1. なし ② あり (30mm×30mm 以下に限る)
含有物の制限	1. なし ② あり (木片、有害物、高含水比の土砂不可)
収集運搬の制限	① なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし ② 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし ② あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ~ 時 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	曜日
その他	① 特になし ② ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について		※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。		
処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1~3種建設発生土)	屋内 ・ (屋外)	70%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	(第1~3種建設発生土)	屋内 ・ (屋外)	30%	様式3へ
6. その他 ()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系			
	その他処理内容 (複数回答可)	(1) 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) (2) 脱水 (3) 乾燥 (4) 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 25mm以下)		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 20%以上)		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 25%以下)		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 0.05mg/ℓ)		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 800KN/m ² 以上)		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)				3,000		
工場渡し(6t車)				3,000		
工場渡し(4t車)				3,000		
現場渡し (10t車)	地区1 ()					
	地区2 ()					
	地区3 ()					
	地区4 ()					
	地区5 ()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 5月 30日
所在地	〒567-0001 大阪府茨木市安威三丁目15番5号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ヤマトコウギョウ 株式会社 山本興業		
連絡先	TEL	FAX	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒568-0081 大阪府茨木市清阪31-1		
	TEL 0771-27-3560	FAX 0771-27-2549	
敷地面積	① 敷地全体の面積 60000㎡	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 480㎡	受入可能量 480m ³
トラックスケールの有無 1. なし (2.) あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし (2.) あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)		・ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第87条第1項 号: (R2年8月24日付け 表環政第 1161-001号) ・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格							
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車							
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	
砂質土	3,400			6,120			
レキ質土	4,000			7,200			
粘性土	7,000			12,600			
高含水粘性土							
改良土							
その他 ()							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入標準	
発生源地域の制限	1.) なし 2.) あり ()
受入土質の制限	1.) なし 2.) あり ()
最大粒径の制限	1.) なし 2.) あり ()
含有物の制限	1.) なし 2.) あり (特定有害物質基準値内)
収集運搬の制限	1.) なし 2.) あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1.) 特になし 2. 令和 年 月 日から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1.) なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分 ～ 16時30分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日・祝 曜日
その他	1.) 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○を記入して下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	備 考
1. 改良土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ② 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり				
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり				
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり				
その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり					
	()						
ストック量	m ³						
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	
工場渡し(大型車)	400			720			
工場渡し(6t車)	400			720			
工場渡し(4t車)	400			720			
現場渡し (10t車)	地区1 ()	別途見積					
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
処理方法 (複数回答可)	(1) 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	2. 脱水 3. 乾燥 (4) 粒度調整(ふるいのみ)					
	5. 粒度調整(他粒度分布の付加)						
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり				
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり				
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
	その他試験の実施	1. なし	2. あり				
その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり					
	()						
ストック量	m ³						
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	
工場渡し(大型車)	300			540			
工場渡し(6t車)	300			540			
工場渡し(4t車)	300			540			
現場渡し (10t車)	地区1 ()	別途見積					
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 12 日
所在地	〒599-8112 堺市東区日置荘原寺町138-1 カブシキカイシャヨシヒロショウテン		
フリガナ 会社名	株式会社 よしひろ商店		
連絡先	TEL 072-287-1606	FAX	072-287-1607

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒583-0847 大阪府羽曳野市大黒91-1 TEL072-957-8900 FAX072-958-8300		
敷地面積	① 敷地全体の面積 4000 m ² ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 1500 m ²	受入可能量	4800 m ³
トラックスケールの有無 1. なし ② あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし ② あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無 1. 土地・建物に関する法令 ・ 騒音振動 (H18年9月26日付け 第 18-5号) ・ 一般粉塵 (H18年11月13日付け 第1-312号) ・ 一般粉塵 (H19年 1月16日付け 第2-389号) 2. 環境・その他に関する法令 ・ 汚泥中間処理 (H29年 3月24日付け 第02720052041号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,600			4,680		
レキ質土	3,500			6,300		
粘性土	4,700			8,460		
高含水粘性土	5,000			9,000		
改良土	2,600			4,680		
その他 ()	15,000			27,000		
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし ② あり ()	
受入土質の制限	1. なし ② あり (汚染土壌不可)	
最大粒径の制限	1. なし ② あり (最大粒径 400mm以下)	
含有物の制限	1. なし ② あり (汚染土壌不可)	
収集運搬の制限	① なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()	
受入期間	① 特になし ② 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日	
搬入車両の制限	① なし ② あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)	
受入時間	8 時 00分 ~ 16 時 30 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)	
受入休日	土、日、祝 曜日	
その他	1. 特になし ② (夜間受け入れ不可)	

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状 (複数回答可)	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1, 2, 3種b建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(砂質、礫質、シルト質)	屋内 ・ ② 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし ② あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)	700			1,050			
工場渡し(6t車)	700			1,050			
工場渡し(4t車)	700			1,050			
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① ②	① ②	① ②	① ②	① ②
		設計(修正)CBR試験の実施	① ②	① ②	① ②	① ②	① ②
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① ②	① ②	① ②	① ②	① ②
		その他試験の実施 () ()	1. なし ② あり				
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	200			300		
工場渡し(6t車)	200			300			
工場渡し(4t車)	200			300			
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒561-0894 大阪府豊中市勝部3丁目1-30	
フリガナ 会社名	カフシキガイシャマルエイ 株式会社マルエイ	
連絡先	TEL 06-6844-1181	FAX 06-6844-1182

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒 同上 TEL FAX		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1000㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 100㎡	受入可能量	300m³
トラックスケールの有無	1. なし ② あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	① ② あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ 開発 (平成17年10月19日付け 第1-28-5 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ 建築 (平成17年11月16日付け 第BDJ-505 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ 建築 (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	3,000					
レキ質土	3,000					
粘性土	3,500					
高含水粘性土	4,000					
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり ()
最大粒径の制限	① なし	2. あり()
含有物の制限	① なし	② あり(有害物)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ~ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)	
受入休日	曜日	
その他	① 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ⑤ 屋外	60%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	(第3・4種建設発生土)	屋内 ・ ⑤ 屋外	40%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
	ストック量	m³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)				500		
工場渡し(6t車)				500			
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 12 日
所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3-8-80		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ワールド ソリューション 株式会社 ワールド・ソリューション		
連絡先	TEL06-6656-3850	FAX06-6656-3851	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3-8-80 TEL06-6656-3850 FAX06-6656-3851		
敷地面積	① 敷地全体の面積 653㎡	受入可能量	600m³
トラックスケールの有無	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 約320㎡		
1. なし	② あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	① あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格							
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車							
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
砂質土	4,000						
レキ質土	5,000						
粘性土	8,000						
高含水粘性土							
改良土	4,000						
その他 ()							
夜間使用料 (オベ付)	円/日			(備考:)			

5. 受入規準	
発生源地域の制限	1. なし ② あり (既利用地C種該当発生源)
受入土質の制限	1. なし ② あり (高含水比粘性土は不可、多量の粘土は不可)
最大粒径の制限	1. なし ② あり (100mm未満)
含有物の制限	1. なし ② あり (ガラ混り土砂、草及び根切土砂、汚染土壌は不可)
収集運搬の制限	① あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	② 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① あり 2. あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
搬入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜日、祝、祭日及び特別休業日
その他	1. 特になし ② (搬入土砂の計量証明若しくはそれと同等の書類必要)

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	80%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	10%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	0%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	0%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	(第3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	10%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	0%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 ()	1. なし	② あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 8時 00分 ~ 17時 00分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
	工場渡し(大型車)	300					
	工場渡し(6t車)	300					
	工場渡し(4t車)	300					
	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
	販売品の品 質管理基準に ついて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施	1. なし	2. あり		
		(				

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 19日	
所在地	〒566-0061 大阪府摂津市鳥飼八町2-10-14			
フリガナ 会社名	カブシキガイシャセッツサンギョウ			
連絡先	株式会社摂津産業		TEL 072-632-8805 FAX 072-632-8833	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 同上 TEL FAX		
敷地面積	①敷地全体の面積 2000㎡ ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 400㎡	受入可能量	400m³
トラックスケールの有無 1. なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	3,000	3,600	3,600			
レキ質土	3,000	3,600	3,600			
粘性土	4,500	5,400	5,400			
高含水粘性土	8,000~相談	9,600~相談	9,600~相談			
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	60,000 円/日 (備考:基本は無人で施設提供)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	1. なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし 2. あり (汚染土壌不可)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり ()
含有物の制限	1. なし 2. あり (根、草、ごみの混入は要相談)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	7時 30分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜、祝日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	80	m³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)				3,000	3,600	3,600	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()						
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり				
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
		ストック量		m³				
		販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
	工場渡し(大型車)				1,000	1,200	1,200	
工場渡し(6t車)				600	720	720		
工場渡し(4t車)				500	600	600		
現場渡し (10t車)	地区1()							
	地区2()							
	地区3()							
	地区4()							
	地区5()							

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21			記入日	令和 8 年 5 月 12 日
フリガナ 会社名	株式会社六車				
連絡先	TEL 072-643-1122	FAX 072-643-1233			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒567-0057 茨木市豊川2-1-27 TEL 072-643-1122 FAX 072-643-1233		
敷地面積	①敷地全体の面積 660㎡ ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 330㎡	受入可能量	300m ³
トラックスケールの有無	1. なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,800	2,800	2,800			
レキ質土	2,800	2,800	2,800			
粘性土	3,500	3,500	3,500			
高含水粘性土	4,200	4,200	4,200			
改良土	3,500	3,500	3,500			
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	20,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり ()
含有物の制限	1. なし 2. あり ()
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ エ その他 ()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ~ 16 時 30 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜祝日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	第1.2種建設発生土	屋内 ・ 屋外	70%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	第3.4種建設発生土	屋内 ・ 屋外	30%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり				
		5. 粒度調整(他粒度分布の付加)	1. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり				
		その他試験の実施 () ()	5. 粒度調整 2. あり				
	ストック量	50m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				500	500	500	
工場渡し(6t車)				500	500	500	
工場渡し(4t車)				500	500	500	
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()						
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり					
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり					
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり					
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり					
		ストック量	m ³					
		販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
	工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)								
工場渡し(4t車)								
現場渡し (10t車)	地区1 ()							
	地区2 ()							
	地区3 ()							
	地区4 ()							
	地区5 ()							

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 29 日
所在地	〒552-0005 大阪府大阪市港区田中二丁目1番1号		
フリガナ 会社名	ショウワ 株式会社 昇和		
連絡先	TEL 06-6577-5555	FAX 06-6577-5565	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町二丁目4番1、2番2の一部 TEL 06-6466-0005 FAX 06-6466-0006		
敷地面積	① 敷地全体の面積 23,926.94㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 1,956㎡	受入可能量	5,340m³
トラックスケールの有無 1. なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 ① 必要 (自治体等の名称:大阪府) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無 1. 土地・建物に関する法令 ・土砂の堆積に関する工事の届出(令和7年5月13日付け第7-17号) ・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)			
2. 環境・その他に関する法令 ・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	4,000					
レキ質土	4,000					
粘性土						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	150,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ② あり (第4種)
最大粒径の制限	① なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし ② あり(汚染土、腐葉土、異物混入土)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 0 0 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日・祝日
その他	① 特になし 2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	5%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	95%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり	別途、試験結果のとおり		
	ストック量	m³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 8時00分～17時00分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)				2,500			
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1(大阪市外)			5,000			
	地区2(大阪市内)			4,000			
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
		ストック量	m³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,500		
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1(大阪市外)			4,000			
	地区2(大阪市内)			3,000			
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 29 日
所在地	〒 横津市鳥飼本町二丁目4番54号		
フリガナ 会社名	田中資材株式会社		
連絡先	TEL 012-654-2288	FAX 012-654-7858	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 横津市鳥飼本町2丁目183番及び184番		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1796 m ²	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 105 m ²	受入可能量 210 m ³
トラックスケールの有無	1. なし ② あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし ② あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 ② 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (2 年 6 月 6 日付け 第 7 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土	2,000					
レキ質土	2,600					
粘性土	5,000					
高含水粘性土	8,000					
改良土						
その他 (不純物混入)	6,000					
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①. なし ②. あり ()
受入土質の制限	1. なし ②. あり (20mm以下)
最大粒径の制限	1. なし ②. あり (20mm以下)
含有物の制限	1. なし ②. あり (土壌の安全基準に準拠)
収集運搬の制限	①. なし ②. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	①. 特になし ②. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ~ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜日 及び 第2,4,6日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	()	① 屋内 ・ ② 屋外	20 %	7. へ
② 良質土として販売	()	① 屋内 ・ ② 屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	()	① 屋内 ・ ② 屋外	40 %	様式3へ
④ 自社で埋立処分	()	① 屋内 ・ ② 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	()	① 屋内 ・ ② 屋外	40 %	様式3へ
⑥ その他()	()	① 屋内 ・ ② 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ② 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり				
	その他試験の実施 (液性・塑性限度試験)	1. なし ② あり					
	ストック量	m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時分～時分		夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	
工場渡し(大型車)				500			
工場渡し(6t車)				500			
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし ② あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし ② あり				
		その他試験の実施 ()	① なし ② あり				
	ストック量	m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
	工場渡し(大型車)				100		
工場渡し(6t車)				100			
工場渡し(4t車)				100			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 17日
所在地	〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-27-1F		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャグロードケンセツ 株式会社グロード建設		
連絡先	TEL 06-6152-9360	FAX 06-6152-9909	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒580-0012 大阪府松原市立部2-5-15 TEL 090-1170-2700			FAX 06-6152-9909
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	311㎡ 78㎡	受入可能量	制限無m ³
トラックスケールの有無 1. なし ②あり				
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし ②あり				

3. 建設発生土受入場所の許可等
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無
1. 必要(自治体等の名称:) ②必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 9時00分～17時00分	夜間 18時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 18時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	2,500	3,500	2,500	4,500	6,300	4,500
レキ質土	2,500	3,500	2,500	4,500	6,300	4,500
粘性土	3,500	4,500	3,500	6,300	11,000	6,300
高含水粘性土						
改良土	2,500	4,000	3,000	4,500	6,300	4,500
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり (高含水粘性土は不可)
最大粒径の制限	① なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	② あり(有害物・高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 18時 00分 ～ 6時 00分)	
受入休日	日曜日・祝日	
その他	① 特になし	2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第3種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	10%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ ①屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	(第2種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	20%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ ①屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	(第2種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	70%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ ①屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	①石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①なし 2. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 9時00分～17時00分		夜間 18時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 18時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	400	600	400	720	1,000	720	
工場渡し(6t車)	400	600	400	720	1,000	720	
工場渡し(4t車)	400	600	400	720	1,000	720	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和8年6月29日	
所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原1086-1			
フリガナ 会社名	ホクシンケンセツカブシキガイシャ ホクシン建設株式会社			
連絡先	TEL	072-649-4522	FAX	072-649-4522

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒568-0098 大阪府茨木市大字千提寺104-1、105-1、107-1、329、330-1、330-乙、1071番地 TEL 072-649-4522 FAX 072-649-4522		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	7553㎡ 3262㎡	受入可能量 最大7737m ³
トラックスケールの有無 1. なし ②. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 ①. なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 ①. 必要 (自治体等の名称: 大阪府) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				5,500		
レキ質土				5,500		
粘性土				6,500		
高含水粘性土				-		
改良土				5,500		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ②. あり (高含水比粘性土等)
最大粒径の制限	1. なし ②. あり(粒径15cm以上)
含有物の制限	1. なし ②. あり()
収集運搬の制限	①. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 16時 30分 (夜間は原則受入なし)
受入休日	曜日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(粘性土)	屋内 ・ 屋外	0%	7. へ
2. 良質土として販売	(砂質土)	屋内 ・ 屋外	26%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	29%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	0%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	43%	様式3へ
6. その他(ストックヤード)	()	屋内 ・ 屋外	2%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり			
	ストック量	0	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				500			
工場渡し(6t車)				500			
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1(5km以内)			1,600			
	地区2(10km以内)			2,200			
	地区3(20km以内)			2,600			
	地区4(30km以内)			3,300			
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり			
		ストック量	100	m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)				3,000		
工場渡し(6t車)				3,000			
工場渡し(4t車)				3,000			
現場渡し (10t車)	地区1(5km以内)			4,100			
	地区2(10km以内)			4,700			
	地区3(20km以内)			5,100			
	地区4(30km以内)			6,900			
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 18 日	
所在地	〒581-0818 大阪府八尾市美園町4-147-1			
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ メイコウリサイクル 株式会社 明光リサイクル			
連絡先	TEL 072-983-5370		FAX 072-983-5470	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒581-0818 大阪府八尾市美園町4-147-1 TEL 072-983-5370 FAX 072-983-5470		
敷地面積	①敷地全体の面積 548㎡	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 300㎡	受入可能量 800m ³
トラックスケールの有無 1. なし ②あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし ②あり スtockヤード登録 第27000041号			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無 1. 土地・建物に関する法令 ②環境・その他に関する法令 ・ (年 月 日付け 第 号)・八尾市公害防止条例(2018年7月23日付け第399号) ・ (年 月 日付け 第 号)・特定工場設置許可(2018年7月26日付け第3606号) ・ (年 月 日付け 第 号)・消防用設備等検査済(2018年8月15日付け第73号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	3,000	4,000	4,000			
レキ質土	3,500	4,600	4,600			
粘性土	4,000	5,300	5,300			
高含水粘性土	8,000	10,000	10,000			
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	① なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし ② あり()
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分～17時00分(夜間は受入前協議による)
受入休日	日曜、祝日、2026年4月～全土曜日休業(事前連絡により土曜日営業可)
その他	1. 特になし ② (夜間・休日は1日持込量30t以上に限る)

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	()	①屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	①. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)	150					
工場渡し(6t車)	150						
工場渡し(4t車)	150						
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒573-0112 大阪府枚方市大字尊延寺4580番地7	記入日	令和 8 年 5 月 20 日
フリガナ 会社名	カ)スズキケンセツ 株式会社スズキケンセツ		
連絡先	TEL 072-858-8429 FAX 072-859-2930		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒573-0122 大阪府枚方市大字尊延寺4580番地7	TEL 072-858-8429 FAX 072-859-2930
敷地面積	①敷地全体の面積 410,000 m ² ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 m ²	受入可能量 15,000 m ³
トラックスケールの有無	1. なし ②あり	
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	①なし 2. あり	

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称) ②必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (年 月 日付け 第 号)	・ 公害防止 (平成14年 1月 31日付け 枚方市 第 614 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	2,169			3,905		
レキ質土	2,169			3,905		
粘性土						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	① なし ② あり (アルカリ性土質不可)
最大粒径の制限	① なし ② あり (25mm×25mm×25mm 以下)
含有物の制限	① なし ② あり (小石以外不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	7時00分 ～ 17時00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日・祝日・悪天候(要問い合わせ)
その他	① 特になし ② (過積載受入不可・総重量制限有り) (改良土、アルカリ性の建設発生土は産廃として受入れ可能)

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1種・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	100 %	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他 ()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 (土壌の溶出・含有試験)	1. なし	② あり			
		()					
	ストック量	1,200	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	964			1,736			
工場渡し(6t車)	964			1,736			
工場渡し(4t車)	1,667			3,000			
現場渡し (10t車)	地区1(大阪府域)	別途見積					
	地区2(京都府域)	別途見積					
	地区3(奈良県域)	別途見積					
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 27 日
所在地	〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上2丁目4番7号		
フリガナ 会社名	シンエイケンセツ 株式会社 新鋭建設		
連絡先	TEL 072-653-7080	FAX	072-653-7055

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上二丁目38番1,38番2,38番3 TEL 072-653-7080 FAX 072-653-7055		
敷地面積	① 敷地全体の面積 703㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 256.226㎡	受入可能量	750m³
トラックスケールの有無 1. なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無 1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)【ほぐした状態】		
	昼間 8時00分～17時00分	夜間 18時00分～7時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	2,500	2,500	2,500			
レキ質土	2,500	2,500	2,500			
粘性土	3,600	3,600	3,600			
高含水粘性土	3,600	3,600	3,600			
改良土	2,500	2,500	2,500			
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	45,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	① なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	② あり(汚染土)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分 ～17時00分 (夜間は 18時00分 ～ 7時00 分)	
受入休日	日曜日及びGW、年末年始、お盆休み	
その他	① 特になし	2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	30%	7. へ
② 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	70%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 (締固め試験(JIS A1210)の実施) (コーン指数試験(JIS A1228)の実施)	1. なし	② あり	別添、試験結果のとおり 別添、試験結果のとおり		
	ストック量	250	m³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)【ほぐした状態】		
昼間 8時00分～17時00分		夜間 18時00分～7時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	300	300	300				
工場渡し(6t車)	300	300	300				
工場渡し(4t車)	300	300	300				
現場渡し (10t車)	地区1()	別途見積り	別途見積り	別途見積り			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 ()	① なし	2. あり			
		()					
	()						
	ストック量		m³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)【ほぐした状態】		
昼間 8時00分～17時00分		夜間 18時00分～7時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	300	300	300				
工場渡し(6t車)	300	300	300				
工場渡し(4t車)	300	300	300				
現場渡し (10t車)	地区1()	別途見積り	別途見積り	別途見積り			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 27 日
所在地	〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上2丁目4番7号		
フリガナ 会社名	シンエイケンセツ 株式会社 新鋭建設		
連絡先	TEL 072-653-7080	FAX 072-653-7055	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天6丁目6番3 TEL 072-653-7080 FAX 072-653-7055		
敷地面積	① 敷地全体の面積 2164 m ² ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 1120 m ²	受入可能量	2949 m ³
トラックスケールの有無 1. なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称: 大阪市) 2. 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)・土砂の堆積に関する工事の届出(令和7年8月5日付 第7/24号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 8時00分～17時00分	夜間 18時00分～7時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	2,300	2,300	2,300			
レキ質土	2,300	2,300	2,300			
粘性土	3,500	3,500	3,500			
高含水粘性土	3,500	3,500	3,500			
改良土	2,300	2,300	2,300			
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	45,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	① なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	2. あり(汚染土)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分 ～17時00分 (夜間は 18時00分 ～ 7時00 分)	
受入休日	第2・第4土曜日、日曜日、祝日、年末年始、お盆休み	
その他	① 特になし	2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
① 改良土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	30%	7. へ
② 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	70%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 (締固め試験(JIS A1210)の実施) (コーン指数試験(JIS A1228)の実施	1. なし	② あり	別添、試験結果のとおり 別添、試験結果のとおり		
	ストック量	500 m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 8時00分～17時00分		夜間 18時00分～7時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	300	300	300				
工場渡し(6t車)	300	300	300				
工場渡し(4t車)	300	300	300				
現場渡し (10t車)	地区1()	別途見積り	別途見積り	別途見積り			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 ()	① なし	2. あり			
		()					
	ストック量	m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 8時00分～17時00分	夜間 18時00分～7時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	300	300	300				
工場渡し(6t車)	300	300	300				
工場渡し(4t車)	300	300	300				
現場渡し (10t車)	地区1()	別途見積り	別途見積り	別途見積り			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査
調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 5月 15日
所在地	〒596-0015 大阪府岸和田市地蔵浜町11番地		
フリガナ 会社名	ハシモトウキョウカブシカイシャ		
連絡先	橋本興業株式会社	TEL 072-431-9595	FAX 072-436-1441

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒596-0015 大阪府岸和田市地蔵浜町11番地 TEL 072-431-9595 FAX 072-436-1441		
敷地面積	① 敷地全体の面積 3213㎡	受入可能量	556.9344m ³
トラックスケールの有無	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 396㎡		
1. なし	2. ☒ あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし 2. ☒ あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要(自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格				
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車				
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
砂質土	3,000	別途協議		
レキ質土	3,500	別途協議		
粘性土	4,000	別途協議		
高含水粘性土				
改良土				
その他 ()				
夜間使用料(オペ付)	円/日		(備考:)	

5. 受入規程	
発生源地域の制限	1. ☒ なし 2. ☐ あり ()
受入土質の制限	1. ☒ なし 2. ☐ あり ()
最大粒径の制限	1. ☒ なし 2. ☐ あり ()
含有物の制限	1. ☒ なし 2. ☐ あり ()
収集運搬の制限	1. ☒ なし 2. ☐ あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. ☒ 特になし 2. 令和 年 月 日から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. ☒ なし 2. ☐ あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ～ 時 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	曜日
その他	1. 特になし 2. () 休日、時間外は事前協議を要す。

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状 (第1・2・3・種建設発生土)	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内・ ☒ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内・ ☐ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・ ☐ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・ ☐ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内・ ☐ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・ ☐ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. ☒ 砂質土 2. ☒ レキ質土 3. ☒ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	1. 固化材種類 ☒ 石灰系 2. ☒ セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. ☒ あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. ☒ あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. ☒ あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. ☒ あり			
		その他試験の実施 ()	1. ☒ なし	2. あり			
		()					
		()					
ストック量		m ³					
販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)		800	別途協議	別途協議			
工場渡し(6t車)		800	別途協議	別途協議			
工場渡し(4t車)		800	別途協議	別途協議			
現場渡し (10t車)		地区1 ()					
		地区2 ()					
		地区3 ()					
		地区4 ()					
		地区5 ()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 ()	1. なし	2. あり			
		()					
		()					
		()					
		()					
ストック量		m ³					
販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)		地区1 ()					
		地区2 ()					
		地区3 ()					
		地区4 ()					
		地区5 ()					

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6 月 16 日
所在地	〒569-0046 大阪府高槻市登町13-7 3F ユウゲンガイシャツカサケンセツ		
フリガナ 会社名	有限会社ツカサ建設		
連絡先	TEL 072-675-8191	FAX	072-675-8192

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒569-0014 大阪府高槻市野田東二丁目673番1 TEL 072-675-8191 FAX 072-675-8192		
敷地面積	(1) 敷地全体の面積 (2) (1)の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	250 m ² 64 m ²	受入可能量 300 m ³
トラックスケールの有無	1. なし 2. <u>あり</u>		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. <u>なし</u> 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要(自治体等の名称) 2. <u>必要なし</u>			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格									
※大型車での持ち込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車									
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]					
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	8時00分~17時00分 時 分 ~ 時 分	17時00分~21時00分 時 分 ~ 時 分	21時00分~7時00分 時 分 ~ 時 分	9時00分~15時00分 時 分 ~ 時 分		
砂質土				4,500	4,500		4,500		
レキ質土				4,500	4,500		4,500		
粘性土				6,500	6,500		6,500		
高含水粘性土				8,000	8,000		8,000		
改良土				4,500	4,500		4,500		
その他 ()									
夜間使用料(オペ付)	30,000 円/日			(備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	1. <u>なし</u>	2. あり ()
受入土質の制限	1. <u>なし</u>	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	2. <u>あり</u> ()
含有物の制限	1. なし	2. <u>あり</u> ()
収集運搬の制限	1. <u>なし</u>	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. <u>特になし</u>	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. <u>なし</u>	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00分 ~ 17 時 00分 (夜間は 21 時 00分 ~ 7 時 00分)	
受入休日	日・祝日曜日	
その他	1. 特になし 2. ()	

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()						
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり				
	その他試験の実施 ()	1. なし 2. あり						
	ストック量	m ³						
	良質土	販売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分			夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)								
工場渡し(6t車)								
工場渡し(4t車)								
現場渡し (10t車)		地区1 ()						
		地区2 ()						
		地区3 ()						
		地区4 ()						
		地区5 ()						
改良土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. <u>レキ質土</u> 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()						
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. <u>乾燥</u> 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. <u>あり</u>				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. <u>あり</u>				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. <u>あり</u>				
		その他試験の実施 ()	1. なし	2. <u>あり</u>				
	ストック量	200 m ³						
	良質土	販売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
			昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	8時00分~17時00分 時 分 ~ 時 分	17時00分~7時00分 時 分 ~ 時 分	9時00分~15時00分 時 分 ~ 時 分
		工場渡し(大型車)				300	600	600
工場渡し(6t車)					300	600	600	
工場渡し(4t車)					300	600	600	
現場渡し (10t車)		地区1 ()				別途見積	別途見積	別途見積
		地区2 ()						
		地区3 ()						
		地区4 ()						
		地区5 ()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 5月 13日		
所在地	〒573-0134 大阪府枚方市春日東町2-7-1				
フリガナ 会社名	タカヤマケンザイコウギョウ 高山建材興業株式会社				
連絡先	TEL 072-858-5755	FAX 072-858-1778			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒610-0326 京都府京田辺市天王奥別所59		
	TEL	FAX	
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1200㎡ 900㎡	受入可能量 3000 m ³
トラックスケールの有無			
1. なし ②あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
1. なし ②あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格			
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車			
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,500		
レキ質土	2,500		
粘性土	3,500		
高含水粘性土	4,500		
改良土			
その他 ()			
夜間使用料(オペ付)	70,000 円/日	(備考:)	

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり (60mm以下)
含有物の制限	1. なし ② あり (産廃混入不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 19時 00分 ~ 6時 00分)
受入休日	日・祝曜日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	(第1種・2種)	屋内 ・ ①屋外	20%	7. へ
2. 良質土として販売	(")	屋内 ・ ①屋外	40%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	(")	屋内 ・ ①屋外	20%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ ①屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	(3種・4種)	屋内 ・ ①屋外	20%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
	ストック量	300	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				1,000	1,000		
工場渡し(6t車)				1,000	1,000		
工場渡し(4t車)				1,000	1,000		
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
		ストック量	300	m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)				500	1,000	
工場渡し(6t車)				500	1,000		
工場渡し(4t車)				500	1,000		
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 7月 4日
所在地	〒660-0085 兵庫県尼崎市元浜町一丁目77番地		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャキンキドウロサイ 株式会社近畿道路資材		
連絡先	TEL 06-6418-3771	FAX 06-6418-3799	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒660-0845 兵庫県尼崎市西高洲町16-17 TEL 06-6418-8383 FAX 06-6418-3711		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	m ² m ²	受入可能量 5,000m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
1. なし 2. あり(中間・安定・管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし 2. あり(自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要(自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
砂質土	4,000	要事前相談	要事前相談			
レキ質土	4,000	要事前相談	要事前相談			
粘性土	不可	不可	不可			
高含水粘性土	不可	不可	不可			
改良土	要事前相談	要事前相談	要事前相談			
その他 (草・伐根・芝生入り)	不可	不可	不可			
夜間使用料(オベ付)	200,000 円/日			(備考: 要事前相談。 ※日・祝、GW・夏季・年末年始休暇も要事前相談。)		

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり(粘性土、高含水土及び改良土(セメントミルクソイル等入り)受入不可)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり(5cm以上の石を含む場合受入不可)
含有物の制限	1. なし 2. あり(木片、金属有害物、その他(草、木、木根、塩ビ製品、ケーブル等)受入不可)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり(ア 自社工事のみ イ 自社収集運搬のみ ウ 持込業者を限定している エ その他())
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分～17時00分(夜間 別途要相談。昼休憩:12時00分～13時00分 受入不可)
受入休日	日曜日 以外に祝、GW・夏季・年末年始休暇。
その他	1. 特になし 2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(砂質土・レキ質土)	屋内・屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり
	その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり
ストック量	m ³	
販 売 価 格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 夜間 休日	昼間 夜間 休日
	時分～時分 時分～時分 時分～時分	時分～時分 時分～時分 時分～時分
工場渡し(大型車)		
工場渡し(6t車)		
工場渡し(4t車)		
現場渡し (10t車)	地区1() 地区2() 地区3() 地区4() 地区5()	

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)	
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり
	その他試験の実施 (土壌対策汚染防止法 含有試験)	1. なし 2. あり
ストック量	m ³	
販 売 価 格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 夜間 休日	昼間 夜間 休日
	3時00分～17時00分 3時00分～17時00分 3時00分～17時00分	3時00分～17時00分 3時00分～17時00分 8時00分～17時00分
工場渡し(大型車) 比重1.8		1,200 要事前相談 要事前相談
工場渡し(6t車) 比重1.8		1,200 要事前相談 要事前相談
工場渡し(4t車) 比重1.8		1,200 要事前相談 要事前相談
現場渡し (10t車)	地区1(大阪府域) 地区2() 地区3() 地区4() 地区5()	別途見積り 要事前相談 要事前相談

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 13 日	
所在地	〒562-0014 大阪府箕面市萱野1丁目21番15号			
フリガナ 会社名	イケモトコーポレーションガイシャ			
連絡先	TEL	FAX	072-720-7560 072-720-7570	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。				
受入場所 所在地	〒 562-0026 大阪府箕面市外院1丁目110番 TEL 072-720-7560 FAX 072-720-7570			
敷地面積	①敷地全体の面積	700 m ²	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	650 m ²
トラックスケールの有無				
1. なし 2. あり				
ストックヤード運営事業者登録申請の有無				
1. なし 2. あり				

3. 建設発生土受入場所の許可等				
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無				
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし				
関係法令に定める諸手続きの有無				
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持ち込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,778					
レキ質土	2,778					
粘性土	3,889					
高含水粘性土	4,167					
改良土	3,334					
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	1. なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり ()
含有物の制限	1. なし 2. あり ()
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ~ 時 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	曜日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
①改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	②あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	①. なし	2. あり			
	その他試験の実施 () ()	①. なし	2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	2,000					
工場渡し(6t車)	2,000						
工場渡し(4t車)	2,000						
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	8年	6月	17日
所在地	〒583-0992 大阪府南河内郡太子町大字山田293-1					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャキシモトグミ 株式会社岸本組					
連絡先	TEL 0721-98-0280		FAX 0721-98-0410			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒584-0082 大阪府南河内郡太子町大字太子2372-57 TEL 0721-96-0280 FAX 0721-98-0410		
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1322㎡ 500㎡	受入可能量 1000m ³
トラックスケールの有無			
①なし		2. あり	
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
①なし		2. あり	

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 9時00分～17時00分	夜間 21時00分～5時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 21時00分～5時00分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	1,800	2,200	2,200	3,200	3,600	3,600
レキ質土	1,800	2,200	2,200	3,200	3,600	3,600
粘性土	2,300	2,700	2,700	4,000	4,400	4,400
高含水粘性土						
改良土	1,500	1,900	1,900	2,700	3,100	3,100
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ②あり (汚染土、高含水粘性土)
最大粒径の制限	1. なし ②あり(20×20×20cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし ②あり(殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	①なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ～ 5時 00分)
受入休日	日、祝 ※日、祝、夜間は事前連絡必要
その他	①特になし 2. ()

(様式－2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1～3種残土・再生可能な性状のもの)	屋内 ・ 屋外	60%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	40%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	9時00分～17時00分	21時00分～5時00分	時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,000	1,000	
工場渡し(6t車)				1,000	1,000		
工場渡し(4t車)				1,000	1,000		
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 5月 21日
所在地	〒581-0847 大阪府 八尾市東山本町8-6-43		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ カミシマスイトウ 株式会社 上之島水道		
連絡先	TEL 072-995-0055	FAX	072-995-0056

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒581-0861 大阪府 八尾市東町4丁目30-3		
TEL	同上	FAX	同上
敷地面積	① 敷地全体の面積 2500㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 1500㎡	受入可能量	1000m³
トラックスケールの有無	1. なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし ② あり 登録番号 第27000069 号		

3. 建設発生土受入場所の許可等
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ 公害防止条例 (24年 3月 5日付け 第 3440 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土				9,500	14,000	14,000
レキ質土				9,500	14,000	14,000
粘性土				12,500	16,500	16,500
高含水粘性土						
改良土				9,500	14,000	14,000
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	50,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし ② あり()
受入土質の制限	① なし ② あり()
最大粒径の制限	1. なし ② あり()
含有物の制限	1. なし ② あり()
収集運搬の制限	1. なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ④ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし ② 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 18時 00分 ～ 8時 00分)
受入休日	曜日
その他	① 特になし ② ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1種～第3種)	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり
その他試験の実施	()	1. なし 2. あり
	()	
ストック量	250 m³	積込機械のバケット容量で管理
販 売 価 格	円/t (税抜き)	
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
工場渡し(大型車)	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(6t車)	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(4t車)	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
現場渡し (10t車)	地区1()	
	地区2()	
	地区3()	
	地区4()	
	地区5()	

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)	
	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり
販売品の品質管理基準について	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり
	その他試験の実施	1. なし ② あり
	()	
ストック量	m³	
	円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]	
販 売 価 格	円/t (税抜き)	
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
工場渡し(大型車)	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(6t車)	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(4t車)	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
現場渡し (10t車)	地区1()	
	地区2()	
	地区3()	
	地区4()	
	地区5()	

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和8年6月18日
所在地	〒560-0014 大阪府豊中市熊野町4丁目23番18号		
フリガナ 会社名	コウケンセツ 光耀建設株式会社		
連絡先	TEL 06-6846-3713	FAX 06-6849-1821	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目6番		
TEL 06-6852-8170	FAX 06-6852-8170		
敷地面積	①敷地全体の面積 925.64㎡	受入可能量	リサイクルする為限定不可
②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	300.00㎡		㎡
トラクタスケールの有無	2. あり		
1. なし			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	2. あり		
1. なし			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要(自治体等の名称) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
(年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格							
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ 4t車							
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間 8時00～17時30分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	時分～時分
砂質土	4,500						
レキ質土	4,500						
粘性土	5,000						
高含水粘性土							
改良土							
その他 ()							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入標準	
発生地域域の制限	(1) なし (2) あり ()
受入土質の制限	1. なし (2) あり ()
最大粒径の制限	(1) なし (2) あり ()
含有物の制限	(1) なし (2) あり ()
収集運搬の制限	(1) なし (2) あり ()
	ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	(1) 特になし (2) 令和 年 月 日から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし (2) あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日
その他	(1) 特になし (2) ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
① 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
④ 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	様式3へ
⑥ その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし (2) あり(標準品の目安試験結果: 最大粒径19mm)
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし (2) あり(標準品の目安試験結果: 81.48%)
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし (2) あり(標準品の目安試験結果: 5.3%)
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし (2) あり
	その他試験の実施	1. なし (2) あり
	(六価クロム) (標準品の目安試験結果: ND)	
	(コーン指数) (標準品の目安試験結果: 5378.0KN/m ²)	
ストック量	50 m ³	積込重機のバケット容量が1.0m ³ である為、それにて管理する。
販売価格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 時分～時分 夜間 時分～時分 休日 時分～時分	8時00～17時30分 時分～時分 時分～時分
工場渡し(大型車)		700
工場渡し(6t車)		700
工場渡し(4t車)		700
現場渡し(10t車)	地区1()	
	地区2()	
	地区3()	
	地区4()	
	地区5()	

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)	
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	① なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし 2. あり
	その他試験の実施	① なし 2. あり
	()	
	()	
ストック量	20 m ³	積込重機のバケット容量が1.0m ³ である為、それにて管理する。
販売価格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 時分～時分 夜間 時分～時分 休日 時分～時分	8時00～17時30分 時分～時分 時分～時分
工場渡し(大型車)		300
工場渡し(6t車)		300
工場渡し(4t車)		300
現場渡し(10t車)	地区1()	
	地区2()	
	地区3()	
	地区4()	
	地区5()	

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 15日		
所在地	〒583-0031 大阪府藤井寺市小山西新町1番20号				
フリガナ 会社名	サントケンセツ カブシカイシャ 三都建設 株式会社				
連絡先	TEL 072-937-6262		FAX 072-937-6264		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒582-0848 大阪府羽曳野市川向238番地 TEL 072-958-8488 FAX 072-958-2001		
敷地面積	① 敷地全体の面積 3,300 m ²	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 600 m ²	受入可能量 500 m ³
トラックスケールの有無	① なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	① なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 4 t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 9時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	5,000					
レキ質土	5,000					
粘性土	6,000					
高含水粘性土	7,800					
改良土	5,200					
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり (30×30×30cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし ② あり (木片・有害物・高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ③ 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時00分 ～ 17時00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	曜日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	(第1. 2建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	50%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1. 2建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	50%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり				
	その他試験の実施 () ()	① なし 2. あり					
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 9時00分～17時00分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	3,000	0	0	0	0	0	
工場渡し(6t車)	3,000	0	0	0	0	0	
工場渡し(4t車)	3,000	0	0	0	0	0	
現場渡し (10t車)	地区1(5. 0km)	3,400	0	0	0	0	
	地区2(9. 5km)	3,700	0	0	0	0	
	地区3(17. 5km)	4,000	0	0	0	0	
	地区4(28. 5km)	4,300	0	0	0	0	
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり				
		その他試験の実施 () ()	① なし 2. あり				
	ストック量	500 m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 9時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)	2,700					
工場渡し(6t車)	2,700						
工場渡し(4t車)	2,700						
現場渡し (10t車)	地区1(5. 0km)	3,100					
	地区2(9. 5km)	3,400					
	地区3(17. 5km)	3,700					
	地区4(28. 5km)	4,000					
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 8日
所在地	〒561-0884 大阪府豊中市岡町北1丁目5番12号-303号		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ ショウケン 株式会社 将建		
連絡先	TEL 06-6335-7245	FAX	06-6335-7246

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒563-0011 池田市伏尾町 TEL 06-6335-7245 FAX 06-6335-7246		
敷地面積	①敷地全体の面積 485㎡	受入可能量	119m ³
トラックスケールの有無	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 149㎡		
1. なし	2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要(自治体等の名称) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格							
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車							
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	
砂質土	2,500	協議による		4,500	協議による		
レキ質土	2,500	協議による		4,500	協議による		
粘性土	4,500	協議による		8,000	協議による		
高含水粘性土	別途見積り	協議による		別途見積り	協議による		
改良土	別途見積り	協議による		別途見積り	協議による		
その他 (転石)	7,700	協議による		14,000	協議による		
夜間使用料(オベ付)	55,000 円/日			(備考:)			

5. 受入規程	
発生源地域の制限	① なし ② あり()
受入土質の制限	1. なし ② あり()
最大粒径の制限	1. なし ② あり()
含有物の制限	1. なし ② あり()
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 16時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	曜日
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○を記入して下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(良質残土)	屋内・屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり
	その他試験の実施	1. なし 2. あり
ストック量	m ³	
販売価格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)		
工場渡し(6t車)		
工場渡し(4t車)		
現場渡し(10t車)	地区1()	
	地区2()	
	地区3()	
	地区4()	
	地区5()	

良質土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)	
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	① なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし 2. あり
	その他試験の実施	1. なし 2. あり
ストック量	m ³	
販売価格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)	500	
工場渡し(6t車)	500	
工場渡し(4t車)	500	
現場渡し(10t車)	地区1()	
	地区2()	
	地区3()	
	地区4()	
	地区5()	

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 17日
所在地	〒586-0071 河内長野市加賀田2801-403		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャタイコウ 株式会社泰光		
連絡先	TEL 0721-69-6216	FAX 0721-69-4324	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒586-0071 河内長野市加賀田2801-403 TEL 0721-69-6216 FAX 0721-69-4324		
敷地面積	①敷地全体の面積 2,000㎡	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 200㎡	受入可能量 300m ³
トラックスケールの有無			
① なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
① なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 8時30分~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				5,000		
レキ質土				5,000		
粘性土				6,000		
高含水粘性土						
改良土				5,000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし ② あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり (20cm程度以下)
含有物の制限	1. なし ② あり (木片、産業廃棄物、有害物質等を含まない)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり (⑦ 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 30分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜日、祝日
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 9時00分~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,000		
工場渡し(6t車)				1,000			
工場渡し(4t車)				1,000			
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 23日
所在地	〒583-0862 大阪府羽曳野市尺度285		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ タナカグミ 株式会社 田中組		
連絡先	TEL 072-958-0500	FAX 072-958-0501	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒583-0862 大阪府羽曳野市尺度206 TEL 072-958-0500 FAX 072-958-0501		
敷地面積	①敷地全体の面積 1024㎡	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 400㎡	受入可能量 600m³
トラックスケールの有無	1. なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 8時00分~17時00分	夜間 要協議	休日 要協議
砂質土				5,700	7,000	7,000
レキ質土				5,700	7,000	7,000
粘性土				7,000	8,600	8,600
高含水粘性土				10,000	12,500	12,500
改良土				5,700	7,000	7,000
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	1. なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし 2. あり (再生可能な性状の物)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり (自然石30cm×30cm×30cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし 2. あり (木片・有害物・がれき類・金属片)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00 分 ~ 17 時 00 分 (夜間は 要協議)
受入休日	日曜日、祝日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(再生可能な性状の物)	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()	
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系	
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)	
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり 最大粒径 25mm以下	
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり 30%以上	
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり	
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり 溶出試験 28項目 基準内 含有量試験 9項目 基準内	
	その他試験の実施 ()	1. なし 2. あり	
ストック量	m³		
販売価格	円/t (税抜き)		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)	円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 8時00分~17時00分	夜間 要協議	休日 要協議
工場渡し(6t車)			
工場渡し(4t車)		2,300	2,700 2,700
現場渡し (10t車)	地区1 ()		
	地区2 ()		
	地区3 ()		
	地区4 ()		
	地区5 ()		

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()		
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)		
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり	
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり	
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり	
		その他試験の実施 ()	1. なし 2. あり	
	ストック量	m³		
	販売価格	円/t (税抜き)		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 8時00分~17時00分		夜間 要協議	休日 要協議	
工場渡し(6t車)				
工場渡し(4t車)				
現場渡し (10t車)	地区1 ()			
	地区2 ()			
	地区3 ()			
	地区4 ()			
	地区5 ()			

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 6 月 24日
所在地	〒583-0861 大阪府羽曳野市西浦六丁目3番14号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャタナカトミカイハツ 株式会社田中富開発		
連絡先	TEL 072-958-6400	FAX	072-957-5285

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒583-0861 大阪府羽曳野市西浦二丁目1866番1 TEL 072-958-6400 FAX 072-957-5285		
敷地面積	①敷地全体の面積 1,700㎡	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 700㎡	受入可能量 1,000m ³
トラックスケールの有無 ①. なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし ②. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号) 粉塵防止 (H28年 8月 4日付け 第 1-28 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) 騒音規制 (H28年 8月 2日付け 第 1140 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) 振動規制 (H28年 8月 2日付け 第 1140 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時00分~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,800			5,040		
レキ質土	2,800			5,040		
粘性土	5,200			9,360		
高含水粘性土						
改良土	2,800			5,040		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ②あり (再生に適さない土)
最大粒径の制限	1. なし ②あり(30*30*30以下に限る)
含有物の制限	1. なし ②あり(木片・有害物・高含水比の土砂)
収集運搬の制限	①なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00 分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	曜日
その他	①. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	70%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	30%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. ①砂質土 2. ①レキ質土 3. ①粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	①. 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり (標準品の目安試験結果: 最大粒径30mm以下)		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり (標準品の目安試験結果: 40%以上)		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり (標準品の目安試験結果: 10.8%)		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり (標準品の目安試験結果:)		
	その他試験の実施 (コーン指数)	1. なし	②. あり			
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)	900			1,500		
工場渡し(6t車)	900			1,500		
工場渡し(4t車)	900			1,500		
現場渡し (10t車)	地区1(大阪府)	別途見積		別途見積		
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. ①砂質土 2. ①レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. ①なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. ①なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. ①なし	2. あり			
		その他試験の実施 ()	1. ①なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	600			1,000		
工場渡し(6t車)	600			1,000			
工場渡し(4t車)	600			1,000			
現場渡し (10t車)	地区1(大阪府)	別途見積		別途見積			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 18日
所在地	〒566-0033 大阪府摂津市学園町二丁目9番22号101号		
フリガナ 会社名	有限会社 中継センター		
連絡先	TEL 072-638-3666	FAX	072-632-0606

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒567-0057 大阪府茨木市豊川五丁目23番25号		
	TEL 072-638-3666	FAX	072-632-0606
敷地面積	① 敷地全体の面積 600 m ²	受入可能量	500 m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 150 m ²		
トラックスケールの有無	① なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	① なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格			
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ 4t車			
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土			5,000
レキ質土			5,000
粘性土			別途見積
高含水粘性土			
改良土			別途見積
その他 ()			
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)		

5. 受入規準			
発生源地域の制限	① なし	② あり ()	
受入土質の制限	1. なし	② あり (粘性土・高含水粘性土・改良土)	
最大粒径の制限	1. なし	② あり (30×30×30cmに限る)	
含有物の制限	1. なし	② あり (木片・有害物・高含水比の土砂は不可)	
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()	
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日	
搬入車両の制限	1. なし	② あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)	
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)		
受入休日	日曜日		
その他	① 特になし	② ()	

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1.2.3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他 ()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系		② セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし		② あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし		② あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし		② あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし		② あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし		2. あり		
	ストック量	300 m ³		積込機械のバケット容量(0.45m ³)で重量を管理			
	販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 時 分 ~ 時 分			夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時00分~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)					500		
工場渡し(6t車)					500		
工場渡し(4t車)					500		
現場渡し (10t車)		地区1 ()					
		地区2 ()					
		地区3 ()					
		地区4 ()					
		地区5 ()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()			
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)			
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり	
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり	
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり	
		その他試験の実施	1. なし	2. あり	
		(			

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	8年	6月	17日
所在地	〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの4丁目4-18					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャツジグミ 株式会社辻組					
連絡先	TEL 072-955-6661		FAX 072-955-6662			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒583-0876 大阪府羽曳野市伊賀4-8-9 TEL FAX		
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1,355㎡ 300㎡	受入可能量 200m ³
トラックスケールの有無 ① なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 ① なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 8時00分~16時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				6,840		
レキ質土				6,840		
粘性土				7,560		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり (最大粒径10cm以下)
含有物の制限	1. なし ② あり (殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜日、祝日
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
① 改良土として販売	(第1~3種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()				
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 8時00分~16時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)				1,500		
工場渡し(6t車)				1,800		
工場渡し(4t車)				1,800		
現場渡し (10t車)	地区1 ()					
	地区2 ()					
	地区3 ()					
	地区4 ()					
	地区5 ()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	8年	6月	17日
所在地	〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町5191-11					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャデグチエンゲイ 株式会社出口園芸					
連絡先	TEL 072-444-3164		FAX 072-444-3952			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒596-0828 大阪府岸和田市門前町1-343 TEL FAX		
敷地面積	①敷地全体の面積 990㎡	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 330㎡	受入可能量 990m ³
トラックスケールの有無			
①なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
①なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格				
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車				
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	休日 8時00分~16時00分 時 分 ~ 時 分
砂質土				7,000
レキ質土				7,000
粘性土				8,500
高含水粘性土				
改良土				
その他 ()				
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)			

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①なし 2. あり()
受入土質の制限	①なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ②あり(最大粒径10cm以下)
含有物の制限	1. なし ②あり(殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	①なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②あり(大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分(夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日、祝
その他	①特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について		※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。		
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
①改良土として販売	(第1~3種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	①石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②あり		
	その他試験の実施 () ()	1. なし	②あり			
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 8時00分~16時00分 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)				1,500		
工場渡し(6t車)				1,800		
工場渡し(4t車)				1,800		
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)					
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	8年	6月	17日
所在地	〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町5191-11					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャデグチエンゲイ 株式会社出口園芸					
連絡先	TEL 072-444-3164		FAX 072-444-3952			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒590-0432 大阪府泉南郡熊取町小垣内1299-1、1299-2 TEL FAX		
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	340㎡ 180㎡	受入可能量 200m ³
トラックスケールの有無			
①なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
①なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時00分~16時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				7,000		
レキ質土				7,000		
粘性土				8,500		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	①なし 2. あり()	
受入土質の制限	①なし 2. あり ()	
最大粒径の制限	1. なし ②あり(最大粒径10cm以下)	
含有物の制限	1. なし ②あり(殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)	
収集運搬の制限	①なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()	
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日	
搬入車両の制限	1. なし ②あり(⑦大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)	
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)	
受入休日	日、祝	
その他	①特になし 2. ()	

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
①改良土として販売	(第1~3種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	100%	7. へ
②良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
③他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
④自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑥その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	①石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②あり				
	その他試験の実施 () ()	1. なし ②あり					
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 8時00分~16時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				1,500			
工場渡し(6t車)				1,800			
工場渡し(4t車)				1,800			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり				
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒581-0056 大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号	記入日	令和 年 月 日
フリガナ 会社名	ユウケンカイシャ トウケン工業 有限会社 トウケン工業		
連絡先	TEL 072-995-7337	FAX072-995-7345	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒581-0056 大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号 TEL 072-995-7337	FAX 072-995-7345
敷地面積	(1)敷地全体の面積 473㎡ (2)①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 40㎡	受入可能量 40m³
トラックスケールの有無	①なし 2. あり	
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	①なし 2. あり	

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称:) (2) 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (R3年 3月26日付け 第 75 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土				10000		
レキ質土				10000		
粘性土						
高含水粘性土						
改良土				7000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①なし ②あり()
受入土質の制限	1. なし ②あり (汚染土、再生に適さない残土)
最大粒径の制限	1. なし ②あり(10cm程度以下に限る)
含有物の制限	1. なし ②あり(木片・有害物の土砂は不可)
収集運搬の制限	1. なし ②あり ア 自社工事のみ イ 自社収集運搬のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし ②令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日、祝日
その他	①特になし ②()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	備 考
1. 改良土として販売	(第3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
改良方法	固化材種類	①.石灰系 ②.セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし		② あり (標準品の目安試験結果: 25mm以下)		25mm以下)	
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし		② あり (標準品の目安試験結果: 30%以上)		30%以上)	
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし		② あり (標準品の目安試験結果: 3.5%)		3.5%)	
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし		② あり (標準品の目安試験結果: 0.05mg/g以下)		0.05mg/g以下)	
	その他試験の実施 () ()	1. なし		2. あり			
ストック量	m ³						
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)					5,000		
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()		
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)		
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり
	ストック量	m ³		
	販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
		昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
	工場渡し(大型車)	時分～時分	時分～時分	時分～時分
工場渡し(6t車)				
工場渡し(4t車)				
現場渡し (10t車)	地区1()			
	地区2()			
	地区3()			
	地区4()			
	地区5()			

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和8年5月27日	
所在地	〒581-0033 大阪府八尾市志紀町南2丁目84番地			
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ ホウコウ 株式会社 邦光			
連絡先	TEL	FAX		
	072-948-6050	072-948-6051		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 同上 TEL FAX		
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1026㎡ 119㎡	受入可能量 200m³
トラックスケールの有無 ①. なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 ①. なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)・特定工場 (H22年 8月 4日付け 八尾市 第 3400号)			
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	5,800	7,600				
レキ質土	5,800	7,600				
粘性土	受入不可	受入不可				
高含水粘性土	受入不可	受入不可				
改良土	4,000	4,000				
その他 ()	受入不可	受入不可				
夜間使用料(オペ付)	40,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①. なし ②. あり ()
受入土質の制限	1. なし ②. あり (汚染の恐れのない土砂、産業廃棄物混入度は不可)
最大粒径の制限	1. なし ②. あり ()
含有物の制限	1. なし ②. あり ()
収集運搬の制限	1. なし ②. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している ③ その他 (受入前協議お願い致します)
受入期間	①. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 30分 ~ 16時 00分 (夜間は 19時 00分 ~ 4時 00分)
受入休日	祝. 日 曜日
その他	1. 特になし ②. (事前協議のお願い)

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
① 改良土として販売	(第三種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり		
	ストック量	m³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)	4,000	5,000				
工場渡し(6t車)	4,000	5,000				
工場渡し(4t車)	4,000	5,000				
現場渡し (10t車)	地区1 ()					
	地区2 ()					
	地区3 ()					
	地区4 ()					
	地区5 ()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒 573-0001 大阪府枚方市田口山1丁目16番1号	記入日	令和8年5月25日
フリガナ 会社名	ホリノウチケンザイカブシキガイシャ 堀之内建材株式会社		
連絡先	TEL 072-850-3900	FAX	072-850-2800

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒 573-0142 大阪府枚方市大峰東町11番3号		
敷地面積	① 敷地全体の面積 7,000㎡	受入可能量	3,000m³
トラックスケールの有無	① なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし ② あり ① 本店 枚方市田口山1-16-1 第27000148-27001号 ② 大峰リサイクルセンター 枚方市大峰東町11-3 第27000148-27002号		

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要（自治体等の名称） ② 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (平成11年2月18日付け第374号) ・ (年 月 日付け 第 号)

・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。一 10t 車

受入建設発生土の種類						
円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き) [地山状態]			
昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
時分～時分	時分～時分	時分～時分	7時30分～17時00分	20時00分～5時00分	7時30分～17時00分	
砂質土			3,280	3,280	3,280	
レキ質土			3,280	3,280	3,280	
粘性土			4,550	4,550	4,550	
高含水粘性土			受入不可	受入不可	受入不可	
改良土			受入不可	受入不可	受入不可	
その他 (表土・はぎ土)			5,640	5,640	5,640	
夜間使用料(オペ付)	25,000 円/日 (備考:事前打ち合わせの上にて対応致します。)					
10tダンプ車処分費 砂質・レキ質土 ¥18,040- 粘性土 ¥25,025- 表土 (はぎ土) ¥31,020-						

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし ② あり ()
受入土質の制限	1. なし ② あり (コンガラ・アスガラ・根や草(表土除く)・幹・ゴミ・二次製品等混入、高含水、過積載は受入不可)
最大粒径の制限	1. なし ② あり (前の最大粒径は30×30×30cm以内とする。自然石やコンクリ付集物は受入不可とする。)
含有物の制限	1. なし ② あり (コンガラ・アスガラ・木・根・枝・葉(表土除く)・幹・ゴミ・二次製品等混入、高含水は×)
収集運搬の制限	① なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし ② 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし ② あり(ア 大型車10t以下 イ 6t車以下 ウ 4t車以下 エ 2t車以下)
受入時間	7時30分～17時00分(夜間は20時00分～5時00分)
受入休日	日曜日・祝日(但し事前打合せにて対応可能とする。別途重機オペ ¥25,000/日)
その他	① 特になし ② ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(第1、第2)	屋内 ・ 屋外	80%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	(第1、第2)	屋内 ・ 屋外	20%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり					
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり					
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり					
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり					
	その他試験の実施 () ()	① なし 2. あり					
ストック量	m ³						
販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) (ほぐした状態)		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 7時30分～17時00分	夜間 20時00分～5時00分	休日 7時30分～17時00分
工場渡し(大型車)					910	910	910
工場渡し(6t車)					910	910	910
工場渡し(4t車)					910	910	910
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						
改良土工場渡し価格 10t1台 (車) ¥5,005- 6t1台 (車) ¥3,003- 4t1台 (車) ¥2,002-							

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
	ストック量	m ³						
	販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
			昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)								
工場渡し(4t車)								
現場渡し (10t車)	地区1 ()							
	地区2 ()							
	地区3 ()							
	地区4 ()							
	地区5 ()							

64 再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	8年	6月	17日
所在地	〒583-0021 大阪府藤井寺市御舟町3番37号					
フリガナ 会社名	ユウゲンガイシャマエオカジュウタクセツビ 有限会社前岡住宅設備					
連絡先	TEL 072-939-8102		FAX 072-939-8103			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒583-0001 大阪府藤井寺市川北1丁目96番 TEL 072-939-8102 FAX 072-939-8103		
敷地面積	①敷地全体の面積 1,256㎡	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 200㎡	受入可能量 400m ³
トラックスケールの有無			
① なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
① なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				6,000	8,000	8,000
レキ質土				6,000	8,000	8,000
粘性土				10,000	12,000	12,000
高含水粘性土						
改良土				6,000	8,000	8,000
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり (20×20×20以下に限る)
含有物の制限	1. なし ② あり (産業廃棄物混入は受入不可)
収集運搬の制限	1. なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ~ 5時 00分)
受入休日	日、祝
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	(第3種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	70%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	30%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり				
		その他試験の実施 () ()	① なし 2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				4,000	5,000	5,000	
工場渡し(6t車)				4,000	5,000	5,000	
工場渡し(4t車)				4,000	5,000	5,000	
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし 2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし 2. あり				
		その他試験の実施 () ()	① なし 2. あり				
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)				2,000	3,000	3,000
工場渡し(6t車)				2,000	3,000	3,000	
工場渡し(4t車)				2,000	3,000	3,000	
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 5月 20日
所在地	〒 584-0048 大阪府富田林市西板持町二丁目1-38		
フリガナ 会社名	カシキカイシャ ヤスマサ		
連絡先	株式会社 安政	TEL 0721-34-0055	FAX 0721-33-5041

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 584-0048 大阪府富田林市西板持町1丁目241番地他 TEL 0721-34-0055 FAX 0721-33-5041		
敷地面積	①敷地全体の面積 2265 m ²	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 495 m ²	受入可能量 250 m ³
トラックスケールの有無			
①. なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
①. なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時30分~16時30分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				6,000		
レキ質土				6,000		
粘性土				8,000		
高含水粘性土						
改良土				6,000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日			(備考:)		

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①. なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし ②. あり (再生可能な性状発生土に限る。汚染土等再生不可能と判断した発生土は不可)
最大粒径の制限	1. なし ②. あり (15cm×15cm以下に限る。)
含有物の制限	1. なし ②. あり (木片・金属片・がれき類等の産業廃棄物及び有機物を含まない発生土に)
収集運搬の制限	①. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	①. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし 2. あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 30分 ~ 16時 30分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	曜日 (日曜日・祝日及びその他指定する休業日)
その他	1. 特になし ②. (事前連絡及び事前確認が必要)

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数) %	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(第1~第3建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	40%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	(第1~第3建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	40%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	(第1~第3建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	10%	様式3へ
⑥ その他(他のリサイクル施設)	(第1~第3建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	10%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
	工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 (コーン指数試験)	1. なし	②. あり			
		(圧縮強度試験・土粒子密度試験)					
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時30分～16時30分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)				100			
工場渡し(6t車)				100			
工場渡し(4t車)				100			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査
調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 6 月 2 日	
所在地	〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3-7-20			
フリガナ 会社名	力) ユタカコウギョウ			
連絡先	株式会社 豊工業	TEL	FAX	
	072-915-1901		072-915-1902	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。				
受入場所 所在地	〒583-0842 大阪府羽曳野市飛鳥472番1・472番3			
	TEL	072-957-8553	FAX	072-957-8554
敷地面積	① 敷地全体の面積 1,457.23 m ²		受入可能量	1,000 m ³
		② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 500 m ²		
トラックスケールの有無				
① なし 2. あり				
ストックヤード運営事業者登録申請の有無				
1. なし ② あり				

3. 建設発生土受入場所の許可等				
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無				
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし				
関係法令に定める諸手続きの有無				
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 17時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				2,500		
レキ質土				2,500		
粘性土				5,000		
高含水粘性土				5,500		
改良土				2,500		
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし ② あり (汚染土・再生に適さない)
最大粒径の制限	1. なし ② あり (20cm程度以下)
含有物の制限	1. なし ② あり ()
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ~ 時 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	曜日
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(第1・2・3建設発生)	屋内 ・ ③ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他 ()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他 ()								
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系							
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ② 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり							
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり							
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり							
		その他試験の実施 () ()	① なし 2. あり							
	ストック量	m ³								
	販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]				
昼間 時 分 ~ 時 分			夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 17時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分			
工場渡し(大型車)					1,500					
工場渡し(6t車)					1,500					
工場渡し(4t車)					1,500					
現場渡し (10t車)	地区1 ()									
	地区2 ()									
	地区3 ()									
	地区4 ()									
	地区5 ()									

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()								
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり							
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり							
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり							
		ストック量	m ³							
	販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]				
			昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 17時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分		
	工場渡し(大型車)									
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し (10t車)	地区1 ()									
	地区2 ()									
	地区3 ()									
	地区4 ()									
	地区5 ()									

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒581-0095 大阪府八尾市田井中3-63	記入日	令和 8 年 6 月 25 日
フリガナ 会社名	カシキガイシャ ファイワグミ 株式会社 文岩組		
連絡先	TEL 072-949-0051	FAX 072-949-3050	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒 581-0027 大阪府八尾市八尾木(大字)134-1	TEL 072-949-6228	FAX 072-949-3050
敷地面積	① 敷地全体の面積 2500 m ² ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 200 m ²	受入可能量	350 m ³
トラックスケールの有無	① なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	① なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	5,000					
レキ質土	5,000					
粘性土	6,250					
高含水粘性土						
改良土	5,000					
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし ② あり (汚染土・高含水比粘性土は不可)
最大粒径の制限	1. なし ② あり (30×30×30cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし ② あり (木片・有害物は不可)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時00分 ~ 16時00分 (夜間なし)
受入休日	日曜日 祝日
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 ② セメント系					
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり					
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり					
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり					
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり					
		その他試験の実施 (コーン指数試験 JIS A1228) (土壌溶出試験)	1. なし ② あり					
	ストック量	m ³						
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)		2,500						
工場渡し(6t車)		2,500						
工場渡し(4t車)		2,500						
現場渡し (10t車)	地区1()							
	地区2()							
	地区3()							
	地区4()							
	地区5()							

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり				
		その他試験の実施	① なし	2. あり				
		()						
	()							
	ストック量		m ³					
	販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
			9時00分～16時00分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)		2,500						
工場渡し(6t車)		2,500						
工場渡し(4t車)		2,500						
現場渡し (10t車)	地区1()							
	地区2()							
	地区3()							
	地区4()							
	地区5()							

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	8年	6月	17日
所在地	〒584-0042 大阪府富田林市北大判町2-8-9					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャアヤケン 株式会社AYAKEN					
連絡先	TEL	0721-26-8856	FAX	0721-26-9988		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒584-0015 大阪府富田林市西条町1-3567-1 TEL 0721-26-8867 FAX 0721-26-9988		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1,100㎡ 600㎡	受入可能量 800m ³
トラックスケールの有無			
① なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
① なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)		

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	8時00分～17時00分	20時00分～5時00分	時 分 ～ 時 分
砂質土				4,200	4,800	4,800
レキ質土				4,500	5,100	5,100
粘性土				5,000	5,600	5,600
高含水粘性土				6,000	6,600	6,600
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	25,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり(最大粒径50cm以下)
含有物の制限	1. なし ② あり(殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 20時 00分 ～ 5時 00分)
受入休日	日曜日、祝日
その他	① 特になし 2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	()	屋内 ・ ② 屋外	20%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内 ・ ② 屋外	80%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕	
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)				1,000		
工場渡し(6t車)				1,000		
工場渡し(4t車)				1,000		
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				50		
工場渡し(6t車)				50			
工場渡し(4t車)				50			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 5月 14日	
所在地	〒581-0861 大阪府八尾市東町4丁目26番			
フリガナ 会社名	カシキカイシャ タクユウドボク 株式会社拓有土木			
連絡先	TEL	FAX	072-929-0193 072-929-0194	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒581-0861 大阪府八尾市東町4丁目26番 TEL 072-929-0193 FAX 072-929-0194		
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1891.0㎡ 140.0㎡	受入可能量 80.0m ³
トラックスケールの有無 ①なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし ②あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 ②環境・その他に関する法令 ・ (年 月 日付け 第 号) 特定工場 (令和元年12月27日付け 第37号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 2~4t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 8時00分~16時00分	夜間 19時00分~3時00分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	4,500	6,500				
レキ質土	4,500	6,500				
粘性土	7,500	10,000				
高含水粘性土	受入不可	受入不可				
改良土	3,000	5,000				
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	75,000 円/日 (備考: 要予約)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ②あり (汚染土、ミンチ含有、水分含有等リサイクルに適さない残土)
最大粒径の制限	1. なし ②あり(10cm×10cm10cm以下)
含有物の制限	1. なし ②あり(木くず、ガレキ、ゴミ、有害物等の含有は不可)
収集運搬の制限	1. なし ②あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ③4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分 ~ 16時00分 (夜間は 19時00分 ~ 3時00分)
受入休日	土・日曜日、祝日
その他	①特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	(第1~3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	①石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②あり ※試験成績表あり		
	ストック量	300 m ³ 積込機械のバケット容量にて重量管理を行っています。				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 8時00分~16時00分		夜間 19時00分~3時00分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)	2,500	5,000				
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
		ストック量	m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)					
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 13 日
所在地	〒569-0031 大阪府高槻市大冠町3丁目4番6号		
フリガナ 会社名	イーエスコウギョウ ユウゲンガイシャ イーエス工業 有限会社		
連絡先	TEL 072-6613930	FAX	072-661-3933

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒569-0012 大阪府高槻市東天川町一丁目870番1号		
TEL	072-661-3930	FAX	072-661-3933
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	450㎡ 110㎡	受入可能量 350m³
トラックスケールの有無	1. なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	1. なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要ない			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ 4t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土				5,500	6,300	
レキ質土				5,500	6,300	
粘性土				8,000	9,500	
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入標準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり ()
含有物の制限	1. なし 2. あり ()
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ～ 時 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	曜日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
5. 他で埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり
	その他試験の実施	1. なし 2. あり
ストック量	m³	
販 売 価 格	円/t (税抜き)	円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)		
工場渡し(6t車)		
工場渡し(4t車)		
現場渡し(10t車)	地区1 () 地区2 () 地区3 () 地区4 () 地区5 ()	

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()
処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)	1. 粒度調整(ふるいのみ)
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり
	その他試験の実施	1. なし 2. あり
ストック量	m³	
販 売 価 格	円/t (税抜き)	円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分
	休日 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)		
工場渡し(6t車)		
工場渡し(4t車)		3,000 3,500
現場渡し(10t車)	地区1 () 地区2 () 地区3 () 地区4 () 地区5 ()	

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 24日		
所在地	〒569-0087 大阪府高槻市千代田町25番2号				
フリガナ 会社名	ハジメコウギョウ カブシキガイシャ 一工業 株式会社				
連絡先	TEL 072-672-1320		FAX 072-672-1321		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒569-0014 大阪府高槻市野田東一丁目645番		
	TEL 072-672-1320		FAX 072-672-1321
敷地面積	①敷地全体の面積 1,200 m ²	②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 500 m ²	受入可能量 750 m ³
トラックスケールの有無	① なし 2. あり		
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	① なし 2. あり		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 4t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				6,000	7,500	7,500
レキ質土				6,000	7,500	7,500
粘性土				8,400	10,500	10,500
高含水粘性土						
改良土				6,000	7,500	7,500
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: 受入量によっては、実施不可能となる場合がある)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし ② あり (高含水粘性土・汚染土壌・過積載・産業廃棄物混入)
最大粒径の制限	① なし 2. あり ()
含有物の制限	1. なし ② あり (汚染土壌・産業廃棄物混入)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり ㊦ 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下
受入時間	8 時 00 分 ~ 17 時 00 分 (夜間は 20 時 00 分 ~ 5 時 00 分)
受入休日	日曜日 祝日
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について		※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。		
処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(第1~第2建設発生土)	② 屋内 ・ 屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	(第1~第2建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	(第1~第4建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
	その他試験の実施 ()	1. なし	2. あり				
	()						
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し (10t車)	地区1 ()					
		地区2 ()					
		地区3 ()					
		地区4 ()					
		地区5 ()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 ⑤ その他 (改良土)						
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり				
		その他試験の実施 (土の液性限界・塑性限界試験) (突固めによる土の締固め試験)	1. なし	② あり				
	ストック量	m ³						
		販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
			昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
		工場渡し(大型車)				1,000	1,250	1,250
工場渡し(6t車)					600	750	750	
工場渡し(4t車)					400	500	500	
現場渡し (10t車)		地区1 ()						
		地区2 ()						
		地区3 ()						
		地区4 ()						
		地区5 ()						

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

		記入日	令和 7年 12月 24日		
所在地	〒590-0122 大阪府堺市南区釜室407番地4				
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ カミコーポレーション 株式会社 カミコーポレーション				
連絡先	TEL 070-2303-2425		FAX 072-873-2425		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒590-0122 大阪府堺市南区釜室407番地4 TEL 070-2303-2425 FAX 072-873-2425		
敷地面積	① 敷地全体の面積 4256㎡	受入可能量	2000 m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 495㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)	
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし ② あり (自治体等の名称:堺市環境対策課)	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)・騒音規制 (令和3年 1月 5日付け 第A50-34号)	
・ (年 月 日付け 第 号)・振動規制 (令和3年 1月 5日付け 第A51-31号)	
・ (年 月 日付け 第 号)・粉塵防止 (令和3年 1月 5日付け 第B01-68号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	2,200			3,960		
レキ質土(最大400mmの物)	4,000			7,200		
粘性土	2,200			3,960		
高含水粘性土	3,000			5,400		
改良土	2,200			3,960		
その他 (草根混じり土)	4,000			7,200		
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(400mm)
含有物の制限	① なし	2. あり()
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 16時 30分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	日曜日・祝日	
その他	1. 特になし 2. ()	

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	(改良された土など)	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
	その他試験の実施	1. なし	② あり				
	ストック量	200	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	400			600			
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施	1. なし	2. あり			
	ストック量		m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 7月 1日
所在地	〒567-0853 大阪府茨木市宮島3丁目3番26号の1		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ 効ハシ 株式会社 高橋		
連絡先	TEL 072-665-6684	FAX 072-665-6685	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒567- 大阪府茨木市宮島2丁目1671番1 TEL 072-665-6684 FAX 072-665-6685		
敷地面積	①敷地全体の面積 352㎡ ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 200㎡	受入可能量	300m ³
トラックスケールの有無 ①なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 ①なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)・	(年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土				5,000		
レキ質土				5,000		
粘性土				6,600		
高含水粘性土						
改良土				5,000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ②あり (汚染土壌・高含水粘性土不可)
最大粒径の制限	①なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし ②あり(ゴミ・木片・有害物)
収集運搬の制限	①なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②あり(大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 30分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日・祝日
その他	①特になし 2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について				
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。				
処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕	
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	処理方法 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	①なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②あり		
		その他試験の実施 (コーン指数試験) ()	1. なし	②あり		
		ストック量	100 m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕	
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,000	
工場渡し(6t車)				1,000		
工場渡し(4t車)				1,000		
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8年 6月 26日
所在地	〒567-0025 吹田市南高浜町35-1		
フリガナ 会社名	カ) サンノショウテン 株式会社三野商店		
連絡先	TEL06-6383-0062 FAX06-6383-0448		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒564-0025 吹田市南高浜町35-1 TEL06-6383-0062 FAX06-6383-0448		
敷地面積	① 敷地全体の面積 800㎡	受入可能量	120m ³
② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 300㎡			
トラックスケールの有無 ①. なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無 1. なし ②. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無
1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無
1. 土地・建物に関する法令 ② 環境・その他に関する法令

・ (年 月 日付け 第 号) 騒音規制 (2年 7月 9日付け 第B90-2-5 号)
・ (年 月 日付け 第 号) 振動規制 (2年 7月 9日付け 第B90-2-5 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				3,800	不可	不可
レキ質土				6,000		
粘性土				12,000		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ②. あり (汚泥状、不純物混は不可)
最大粒径の制限	1. なし ②. あり(10cm以下)
含有物の制限	1. なし ②. あり(ガレキ類、有害物全て)
収集運搬の制限	①. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 不可時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜日、祝日
その他	①. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(砂質土・礫質土)	屋内 ・ ②. 屋外	70%	7. へ
2. 良質土として販売	(砂質土・礫質土)	屋内 ・ ②. 屋外	3%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	(砂質土・礫質土)	屋内 ・ ②. 屋外	2%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	(粘性土)	屋内 ・ ②. 屋外	25%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土

改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
改良方法	固化材種類	①. 石灰系 2. セメント系				
	その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ②. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②. あり				
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②. あり				
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②. あり				
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②. あり				
その他試験の実施	()	1. なし ②. あり				
	()					
ストック量	m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)				1,000		
工場渡し(6t車)				1,000		
工場渡し(4t車)				1,000		
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土

処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし ②. あり				
	設計(修正)CBR試験の実施	①. なし ②. あり				
	含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし ②. あり				
	その他試験の実施	①. なし ②. あり				
その他試験の実施	()					
	()					
ストック量	50m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)				100		
工場渡し(6t車)				100		
工場渡し(4t車)				100		
現場渡し (10t車)	地区1()			別途見積		
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 5 月 29 日	
所在地	〒569-0831 大阪府高槻市唐崎北2-1-1			
フリガナ 会社名	カブシキガイシャウエダケンザイ 株式会社 植田建枝			
連絡先	TEL072-677-6338		FAX072-677-7979	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒569-0831 大阪府高槻市唐崎北2-1-1 TEL072-677-6338 FAX07-2677-7979		
敷地面積	①敷地全体の面積 500m ² ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 m ²	受入可能量	600m ³
トラックスケールの有無			
①なし 2. あり			
ストックヤード運営事業者登録申請の有無			
①なし 2. あり			

3. 建設発生土受入場所の許可等			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 4t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	3,000	3,000		5,400	5,400	
レキ質土	3,200	3,200		5,600	5,600	
粘性土	4,500	4,500		8,000	8,000	
高含水粘性土	6,700	6,700		12,000	12,000	
改良土	3,400	3,400		6,000	6,000	
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	50,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①なし 2. あり()
受入土質の制限	①なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ②あり(□30cm以下)
含有物の制限	1. なし ②あり(木片、ゴミ、有害物)
収集運搬の制限	①なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ~ 5時 00分)
受入休日	日曜日
その他	①特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	60%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	(高含水比粘性土)	屋内 ・ 屋外	40%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	処理方法 (複数回答可)	①不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②脱水 ③乾燥 ④粒度調整(ふるいのみ) ⑤粒度調整(他粒度分布との付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②あり				
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
		ストック量	150	m ³				
		販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
	工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)								
工場渡し(4t車)	700			1,100	1,100			
現場渡し (10t車)	地区1()							
	地区2()							
	地区3()							
	地区4()							
	地区5()							

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒575-0011 大阪府四條畷市大字逢阪582番地	記入日	令和 8年 6月 27日
フリガナ 会社名	カブシキガイシャタナカショウテン 株式会社田中商店		
連絡先	TEL 072-876-1025	FAX 072-876-1029	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒575-0011 大阪府四條畷市大字逢阪582番地 TEL 072-876-1025	FAX 072-876-1029
敷地面積	① 敷地全体の面積 5,000㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 2,000㎡	受入可能量 2,000m ³
トラックスケールの有無	① なし 2. あり	
ストックヤード運営事業者登録申請の有無	① なし 2. あり	

3. 建設発生土受入場所の許可等

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				4,700		
レキ質土				6,000		
粘性土				7,000		
高含水粘性土				8,000		
改良土				7,000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり ()
受入土質の制限	1. なし	② あり (汚染土は不可)
最大粒径の制限	1. なし	② あり (80下)
含有物の制限	1. なし	② あり (有害物質・木の根・他)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり (ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ~ 16時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)	
受入休日	土・日・祝	
その他	1. 特になし ② (夏期・冬期等の弊社指定日)	

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	()	屋内 ・ ② 屋外	20%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ ② 屋外	80%	様式3へ
6. その他 ()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
	ストック量		m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				1,000			
工場渡し(6t車)				1,000			
工場渡し(4t車)				1,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()				
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)					
改良土	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
	現場渡し (10t車)	地区1 ()				
		地区2 ()				
		地区3 ()				
		地区4 ()				
		地区5 ()				

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。