

索引

■ ア 行 ■

青石綿	1,13
アスベスト点検結果標示制度	13
アモサイト	1,13
石綿	1
石綿含有産業廃棄物	28
石綿使用等の標示	13
石綿則	8,9,19,25
X線回析法	13

■ カ 行 ■

隔離	26,27
囲い込み	16,17
囲い込みの基準	17
クリソタイル	1,13
クロシドライト	1,13
建設リサイクル法	8,30
建築確認	31
建築基準法	8,9,19,31,33

■ サ 行 ■

作業計画	26,27
作業主任者	26
作業の基準	23
敷地境界基準	24
事前調査	22,25
室内環境測定	15
循環型社会推進条例	28
除去	19
白石綿	1,13
生活環境保全条例	8,9,19,22
増改築	31

■ タ 行 ■

大気汚染防止法	8,9,19,22
大規模な修繕	31
大規模な模様替え	31
茶石綿	1,13
定期報告	9,33
特別教育	26
届出	8,9,20,22,25

■ ハ 行 ■

バーミキュライト吹付け	7
パーライト吹付け	7
磨石綿等	28
廃棄物処理法	8,9,19,28
飛散性石綿	7,28
飛散防止工法	16
非飛散性石綿	7,28
封じ込め	16,17
封じ込めの基準	16
吹付け石綿	7
吹付け材の劣化	14
吹付けロックウール	7
分散染色法	13
分析調査	12
保護具等	26

■ マ 行 ~ ■

マニフェスト	29
労働安全衛生法	8,9,19,25

吹付け石綿等の劣化の例



①表層面の毛羽立ち



②繊維のくずれ



③たれ下がり



④下地と石綿層の間の浮き・はがれ



⑤層の局部的損傷・欠損



⑥層の損傷・欠損



建築物における石綿対策マニュアル 平成19年3月発行
住宅まちづくり部建築指導室建築企画課

〒540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22 TEL 06(6941)0351

ホームページ <http://www.pref.osaka.jp/kenshi/index.html>

この冊子は4,000部作成し、一部あたりの単価は244円です。

Asbestos measures manual



環境にやさしい大豆インク



古紙ハーフ配合率100%再生紙を使用