

正誤表

大阪府都市整備部

令和6年度 資材調査単価【一般土木編】第2回 正誤表

適用年月日：令和6年4月1日

正					誤						
番号	名称	規格	単位	単価	備考	番号	名称	規格	単位	単価	備考
14. 区画線工、点字ブロック											
14-64	区画線工（市場単価）	青矢羽マーク Aタイプ（溶融式カ ーリング材、硬質骨材の含有率2 0%以上）15cm換算（ロス率 含） 昼間作業 供用区間 排水 性舗装でない【4週8休補正】	m	2170		14-64	区画線工（市場単価）	青矢羽マーク Aタイプ（溶融式カ ーリング材、硬質骨材の含有率2 0%以上）15cm換算（ロス率 含） 昼間作業 供用区間 排水 性舗装でない【4週8休補正】	m	12000	
14-65	区画線工（市場単価）	青矢羽マーク Aタイプ（溶融式カ ーリング材、硬質骨材の含有率2 0%以上）15cm換算（ロス率 含） 夜間作業 供用区間 排水 性舗装でない【4週8休補正】	m	2860		14-65	区画線工（市場単価）	青矢羽マーク Aタイプ（溶融式カ ーリング材、硬質骨材の含有率2 0%以上）15cm換算（ロス率 含） 夜間作業 供用区間 排水 性舗装でない【4週8休補正】	m	15000	
14-66	区画線工（市場単価） （排水性舗装）	青矢羽マーク Aタイプ（H28.7 改定自転車ガイドライン対応版） 15cm換算（ロス率含） 昼間作 業 供用区間【4週8休補正】	m	2150		14-66	区画線工（市場単価） （排水性舗装）	青矢羽マーク Aタイプ（H28.7 改定自転車ガイドライン対応版） 15cm換算（ロス率含） 昼間作 業 供用区間【4週8休補正】	m	14000	
14-67	区画線工（市場単価） （排水性舗装）	青矢羽マーク Aタイプ（H28.7 改定自転車ガイドライン対応版） 15cm換算（ロス率含） 夜間作 業 供用区間【4週8休補正】	m	2580		14-67	区画線工（市場単価） （排水性舗装）	青矢羽マーク Aタイプ（H28.7 改定自転車ガイドライン対応版） 15cm換算（ロス率含） 夜間作 業 供用区間【4週8休補正】	m	18000	
14-68	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 昼間、排水性ではない、供用区 間、ロス率含む	箇所	12000		14-68	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 昼間、排水性ではない、供用区 間、ロス率含む	m(15cm 換算延長) 又は箇所	12000	
14-69	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 夜間、排水性ではない、供用区 間、ロス率含む	箇所	15000		14-69	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 夜間、排水性ではない、供用区 間、ロス率含む	m(15cm 換算延長) 又は箇所	15000	
14-70	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 昼間、排水性対応、供用区間、 ロス率含む	箇所	14000		14-70	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 昼間、排水性対応、供用区間、 ロス率含む	m(15cm 換算延長) 又は箇所	14000	
14-71	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 夜間、排水性対応、供用区間、 ロス率含む	箇所	18000		14-71	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 夜間、排水性対応、供用区間、 ロス率含む	m(15cm 換算延長) 又は箇所	18000	
14-72	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 昼間、夜間視認、排水性ではな い、供用区間、ロス率含む	箇所	15000		14-72	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 昼間、夜間視認、排水性ではな い、供用区間、ロス率含む	m(15cm 換算延長) 又は箇所	15000	
14-73	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 夜間、夜間視認、排水性ではな い、供用区間、ロス率含む	箇所	18000		14-73	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 夜間、夜間視認、排水性ではな い、供用区間、ロス率含む	m(15cm 換算延長) 又は箇所	18000	
14-74	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 昼間、夜間視認、排水性対応、 供用区間、ロス率含む	箇所	18000		14-74	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 昼間、夜間視認、排水性対応、 供用区間、ロス率含む	m(15cm 換算延長) 又は箇所	18000	
14-75	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 夜間、夜間視認、排水性対応、 供用区間、ロス率含む	箇所	22000		14-75	青矢羽根（市場単価）	L=1500 W=750 夜間、夜間視認、排水性対応、 供用区間、ロス率含む	m(15cm 換算延長) 又は箇所	22000	